

Product data sheet

Characteristics

C114100LS

Ločilno stikalo NSXm100NA 4P EI



Glavno

Skupina izdelkov	ComPacT new generation
Ime izdelka	ComPacT NSXm new generation
Kratko ime naprave	NSXm 100NA
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	4P
[I _{th}] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	100 A pri 40 °C
Najvišji [I _e] nazivni obratovalni tok	AC-23: 100 A AC 50/60 Hz AC-22: 100 A AC 50/60 Hz
[U _e] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja	AC
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/z EN/IEC 60947-3
Kategorija uporabe	AC-22A AC-23A
Koda izklopne zmogljivosti	NA
Indikacija položaja kontakta	Da
Vidna prekinitev	Ne
Montažni način	Pritrjen
[I _{cw}] rated short-time withstand current	1500 A med 1 s 1500 A med 3 s 335 A med 20 s
[I _{cm}] rated short-circuit making capacity	2,13 KA Samo odklopnik s stikalom 150 KA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku
Tip krmiljenja	Preklop
[U _i] Nazivna izolacijska trdnost	800 V AC 50/60 Hz
[U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV

Komplementarno

Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev Zadnja plošča
Priključni raster	27 Mm
Povezave - terminali	1 Everlink čep 2,5...70 mm ² , Prilagodljiv Baker 1 Everlink čep 2,5...95 mm ² , Togo ali opleteno Aluminij/baker
Mehanska vzdržljivost	20000 Ciklov
Električna vzdržljivost	AC-22A: 20000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz I _e /2 AC-23A: 20000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz I _e /2 AC-22A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz I _e AC-23A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz I _e AC-22A: 10000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz I _e /2 AC-23A: 6000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz I _e /2 AC-22A: 5000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz I _e AC-23A: 3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz I _e
Width (W)	108 Mm
Height (H)	137 Mm

Depth (D)	80 Mm
Teža izdelka	1,42 Kg
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	CE EAC CCC

Okolje

IP stopnja zaščite	IP40v skladu z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07v skladu z IEC 62262
Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s IEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalazna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	21,0 Cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	30,0 Cm
Package 2 Height	30,0 Cm
Package 2 Weight	9,57 Kg
Package 1 Width	11,5 Cm
Package 1 Height	12,0 Cm
Package 1 Weight	1,532 Kg
Number of Units in Package 2	6
Unit Type of Package 2	S03
Package 2 Length	40,0 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena