Product data sheet
Characteristics

C123160LS
Ločilno stikalo NSXm160NA 3P El

Glavno

Skupina izdelkov	ComPacT new generation
Ime izdelka	ComPacT NSXm new generation
Kratko ime naprave	NSXm 160NA
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	3P
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	160 A pri40 °C
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	AC-23: 100 A AC 50/60 Hz AC-22: 160 A AC 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja	AC
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Kategorija uporabe	AC-22A AC-23A
Koda izklopne zmogljivosti	NA
Indikacija položaja kontakta	Da
Vidna prekinitev	Ne
Montažni način	Pritrjen
[Icw] rated short-time withstand current	1500 A med1 s 1500 A med3 s 335 A med20 s
[Icm] rated short-circuit making capacity	2,13 KA Samo odklopnik s stikalom 150 KA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku
Tip krmiljenja	Preklop
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV

Komplementarno

Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev Zadnja plošča
Priključni raster	27 Mm
Povezave - terminali	1 Everlink čep 2,5…95 mm², Togo ali opleteno Baker 1 Everlink čep 2,5…70 mm², Prilagodljiv Baker
Mehanska vzdržljivost	20000 Ciklov
Električna vzdržljivost	AC-22A: 20000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-23A: 20000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-22A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Ie AC-23A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Ie AC-22A: 10000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-23A: 6000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Ie/2 AC-22A: 5000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Ie AC-23A: 3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Ie
Width (W)	81 Mm
Height (H)	137 Mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Depth (D)	80 Mm
Teža izdelka	1,06 Kg
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	CE EAC CCC

Okolje

IP stopnja zaščite	IP40v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07v skladu zIEC 62262
Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	−25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	−50…85 °C

Embalažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	21,0 Cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	30,0 Cm
Package 2 Height	30,0 Cm
Package 2 Weight	11,136 Kg
Package 1 Width	9,0 Cm
Package 1 Height	12,0 Cm
Package 1 Weight	1,194 Kg
Number of Units in Package 2	9
Unit Type of Package 2	S03
Package 2 Length	40,0 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACh
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena