



Glavno

Skupina izdelkov	ComPacT new generation
Serijska številka	ComPacT NSX100...250 DC nova generacija
Izdelek ali sestavni del	Prožna enota
Ime zaščitne enote	TM-D
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Združljivost serije/obsega	ComPacT nova generacija NSX160 DC
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	4P
Opis zaščitnega pola	4d
Funkcije zaščitne enote	Li
Tip zaščite	Zaščita pred preobremenitvijo (termična) Zaščita kratkega stika (magnetna)
Trip unit rating	160 A pri 40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	750 V DC
Tip omrežja	DC
Circuit breaker mounting mode	Pritrjen

Komplementarno

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Nastavljiv
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,7 do 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Pritrjen
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Pritrjen
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	1250 A
Zemljostična zaščita	Brez

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-2
Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/zi IEC 60947-1
IP stopnja zaščite	IP40v skladu z IEC 60529
Temperatura okoljskega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoljskega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalazna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	15 Cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	30 Cm
Package 2 Height	30 Cm
Package 2 Weight	12,033 Kg

Package 3 Height	320 Mm
Package 1 Width	10 Cm
Package 1 Height	7 Cm
Package 1 Weight	502 G
Number of Units in Package 2	23
Unit Type of Package 2	S03
Package 2 Length	40 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko