

C16M1TM125

Odklopnik NSX160M40kA AC-DC 1P 125A TMD



Glavno

Skupina izdelkov	ComPacT new generation
Ime izdelka	ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave	NSX160M
Izdelek ali sestavni del	Odklopnik
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	1P
Opis zaščitenege pola	1D
[In] Nazivni tok	125 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	277 V AC 50/60 Hz 250 V DC 50/60 Hz
Tip omrežja	AC DC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe	Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	40 KA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/ zIEC 60947-2 85 KA Icu pri250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level	M 40 kA 240 V AC
Ime zaščitne enote	TM-D
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Funkcije zaščitne enote	Li
Tip krmiljenja	Preklop
Circuit breaker mounting mode	Pritrjen

Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	750 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	40 KA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 85 KA pri250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost	20000 Ciklov
Električna vzdržljivost	20000 Ciklov 277 V In/2 10000 Ciklov 277 V In
Izguba energije na pol	10,78 W
Montažna podpora	Zadnja plošča
Montažni položaj	Vodoraven in navpičen Flat on the back
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Priključni raster	35 Mm
Tip zaščite	Zaščita pred preobremenitvijo (termična) Zaščita kratkega stika (magnetna)
Nazivna izklopna enota	125 A pri40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Pritrjen

[I _r] long-time protection pick-up adjustment range	1 x I _n
Long-time protection delay adjustment type tr	Pritrjen
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Pritrjen
[I _i] instantaneous protection pick-up adjustment range	1000 A
Zemljostična zaščita	Brez
Širina (W)	35 Mm
Višina (H)	161 Mm
Globina (D)	86 Mm
Teža izdelka	0,7 Kg

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947
Certifikati izdelkov	CCC EAC Pomorstvo
Prenapetostna kategorija	Razred II
Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite	IP40v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07v skladu zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C
Relativna vlažnost	0...95 %
Nadmorska višina delovanja	0 do 2000 m Brez redukcije 2000 m...5000 m Z redukcijo

Embalazna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	18,0 Cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	30,0 Cm
Package 2 Height	30,0 Cm
Package 2 Weight	15,859 Kg
Package 1 Width	13,0 Cm
Package 1 Height	8,0 Cm
Package 1 Weight	1,281 Kg
Number of Units in Package 2	12
Unit Type of Package 2	S03
Package 2 Length	40,0 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
Brez PVC	Da