



### Glavno

Skupina izdelkov	ComPacT new generation
Ime izdelka	ComPacT NSX DC PV
Kratko ime naprave	NSX200NA DC PV
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Aplikacija naprave	Fotovolt.
Opis polov	4P
[I <sub>th</sub> ] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	150 A pri 65 °C
Najvišji [I <sub>e</sub> ] nazivni obratovalni tok	DC-22A: 200 A DC 1000 V
[U <sub>e</sub> ] Nazivna operativna napetost	1000 V DC
Tip omrežja	DC
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/z EN/IEC 60947-3
Kategorija uporabe	DC-22A
Koda izklopne zmogljivosti	NA
Indikacija položaja kontakta	Da
Vidna prekinitev	Ne
Montažni način	Pritrjen
[I <sub>cw</sub> ] rated short-time withstand current	2,5 KA med 1 s
[I <sub>cm</sub> ] rated short-circuit making capacity	2,5 KA Samo odklopnik s stikalom
Tip krmiljenja	Preklop
[U <sub>i</sub> ] Nazivna izolacijska trdnost	1000 V DC
[U <sub>imp</sub> ] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV

### Komplementarno

Montažna podpora	Zadnja plošča
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Priključni raster	35 Mm
Mehanska vzdržljivost	10000 Ciklov
Električna vzdržljivost	1000 Ciklov 1000 V DC In
Width (W)	140 Mm
Height (H)	161 Mm
Depth (D)	86 Mm
Teža izdelka	2,8 Kg
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	CE EAC CCC

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Okolje

IP stopnja zaščite	IP40v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07v skladu zIEC 62262
Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

## Embalážna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	19,0 Cm
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Width	14,5 Cm
Package 1 Height	13,5 Cm
Package 1 Weight	2,606 Kg

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
Brez PVC	Da