



Glavno

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skupina izdelkov | ComPacT new generation |
| Ime izdelka | ComPacT NSX nova generacija |
| Kratko ime naprave | NSX250NA |
| Izdelek ali sestavni del | Ločilno stikalo |
| Aplikacija naprave | Distribucija |
| Opis polov | 4P |
| [I _{th}] Konvencionalni prostozračni toplotni tok | 250 A pri 50 °C |
| Najvišji [I _e] nazivni obratovalni tok | AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 220 do 690 V AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 220 do 690 V DC-22A: 250 A DC 250 V 1 pol DC-22A: 250 A DC 500 V 2 pola v seriji DC-23A: 250 A DC 250 V 1 pol DC-23A: 250 A DC 500 V 2 pola v seriji DC-22A: 250 A DC 750 V 3 poli v seriji DC-23A: 250 A DC 750 V 3 poli v seriji |
| [U _e] Nazivna operativna napetost | 690 V AC 50/60 Hz 750 V DC 3 poli v seriji 500 V DC 2 pola v seriji 250 V DC 1 pol |
| Tip omrežja | AC DC |
| Primerno za izolativnost | Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3 |
| Kategorija uporabe | AC-22A AC-23A DC-22A DC-23A |
| Koda izklopne zmogljivosti | NA |
| Indikacija položaja kontakta | Da |
| Vidna prekinitev | Ne |
| Montažni način | Pritrjen |
| [I _{cw}] rated short-time withstand current | 3,5 KA med1 s 3,5 KA med3 s 1,35 KA med20 s |
| [I _{cm}] rated short-circuit making capacity | 330 KA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 4,9 KA Samo odklopnik s stikalom |
| Tip krmiljenja | Preklop |
| [U _i] Nazivna izolacijska trdnost | 800 V AC 50/60 Hz |
| [U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 8 KV |

Komplementarno

| | |
|-----------------------|---------------|
| Montažna podpora | Zadnja plošča |
| Povezava navzgor | Spredaj |
| Povezava navzdol | Spredaj |
| Priključni raster | 35 Mm |
| Mehanska vzdržljivost | 20000 Ciklov |

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Električna vzdržljivost | AC-22A: 15000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A: 15000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-22A: 7500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In AC-23A: 7500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In AC-22A: 6000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A: 6000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-22A: 3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In AC-23A: 3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In DC-22A: 10000 ciklov 250 V DC In/2 (1 pol) DC-23A: 10000 ciklov 250 V DC In/2 (1 pol) DC-22A: 5000 ciklov 500 V DC In (2 pola v seriji) DC-23A: 5000 ciklov 500 V DC In (2 pola v seriji) |
| Width (W) | 140 Mm |
| Height (H) | 161 Mm |
| Depth (D) | 86 Mm |
| Teža izdelka | 2,2 Kg |
| Standardi | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3 |
| Certifikati izdelkov | CE EAC CCC |

Okolje

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| IP stopnja zaščite | IP40v skladu zIEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK07v skladu zIEC 62262 |
| Razred zaščite pred električnim udarom | Razred II |
| Stopnja onesnaženosti | 3 v skladu s/zIEC 60664-1 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -50...85 °C |

Embalazna enota

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Package 1 Length | 19,0 Cm |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 2 Width | 30,0 Cm |
| Package 2 Height | 30,0 Cm |
| Package 2 Weight | 16,114 Kg |
| Package 1 Width | 14,5 Cm |
| Package 1 Height | 14,0 Cm |
| Package 1 Weight | 2,622 Kg |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Package 2 Length | 40,0 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH |  Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko |  Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov |  Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva |  Informacije O Izteku Življenjske Dobe |
| Brez PVC | Da |