

Product data sheet

Characteristics

C254TM250

AD:Zašč. enota NSX250 AC 4P4D 250A TMD



Glavno

| | |
|----------------------------------|---|
| Skupina izdelkov | ComPacT new generation |
| Serijski izdelki | ComPacT NSX100...250 nova generacija |
| Izdelek ali sestavni del | Prožna enota |
| Ime zaščitne enote | TM-D |
| Tehnologija zaščitne enote | Termomagnetni |
| Združljivost serije/obsega | ComPacT nova generacija NSX250 |
| Aplikacija naprave | Distribucija |
| Opis polov | 4P |
| Opis zaščitnega pola | 4d |
| Nevtralni položaj | Levo |
| Funkcije zaščitne enote | Li |
| Tip zaščite | Zaščita pred preobremenitvijo (termična) Zaščita kratkega stika (magnetna) |
| Trip unit rating | 250 A pri 40 °C |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 690 V AC 50/60 Hz |
| Tip omrežja | AC |
| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| Circuit breaker mounting mode | Pritrjen |

Komplementarno

| | |
|---|---|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Nastavljiv |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7 do 1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Pritrjen |
| [tr] long-time protection delay adjustment range | 120...400 S pri 1,5 x In 15 S pri 6 x Ir |
| Neutral protection settings | 1 x Ir (4d) |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li | Nastavljiv |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range | 5 do 10 x In |
| Zemljostična zaščita | Brez |

Okolje

| | |
|--|----------------------------|
| Standardi | EN/IEC 60947-2 |
| Razred zaščite pred električnim udarom | Razred II |
| Stopnja onesnaženosti | 3 v skladu s/z IEC 60947-1 |
| IP stopnja zaščite | IP40v skladu z IEC 60529 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -50...85 °C |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalážna enota

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Package 1 Length | 15,0 Cm |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 2 Width | 30,0 Cm |
| Package 2 Height | 30,0 Cm |
| Package 2 Weight | 14,102 Kg |
| Package 1 Width | 9,5 Cm |
| Package 1 Height | 6,5 Cm |
| Package 1 Weight | 596,0 G |
| Number of Units in Package 2 | 23 |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Package 2 Length | 40,0 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|---|
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |