

## Product data sheet

### Characteristics

# C25S4

AD:Odklopnik brez zaščit. NSX250S 100kA 4P



### Glavno

Skupina izdelkov	ComPacT new generation
Ime izdelka	ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave	NSX250S
Izdelek ali sestavni del	Osnovni okvir
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	4P
Nevtralni položaj	Levo
[In] Nazivni tok	250 A pri 40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tip omrežja	AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe	Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	100 KA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 120 KA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 15 KA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 40 KA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 65 KA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 90 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level	S 100 kA 415 V AC
Tip krmiljenja	Preklop
Montažni način	Pritrjen

### Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	100 KA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 120 KA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 KA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 40 KA 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 KA 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 90 KA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost	20000 Ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
Električna vzdržljivost	10000 Ciklov 440 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2 10000 Ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2 20000 Ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2 5000 Ciklov 690 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
Montažna podpora	Zadnja plošča
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Priključni raster	35 Mm
Tip zaščite	Brez zaščite
Širina (W)	140 Mm

Višina (H)	161 Mm
Globina (D)	86 Mm

## Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-2 UL 508
Certifikati izdelkov	UL CSA
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite	IP40v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07v skladu zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

## Embalažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	19 Cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	30 Cm
Package 2 Height	30 Cm
Package 2 Weight	13,194 Kg
Package 3 Height	30 Cm
Package 1 Width	14 Cm
Package 1 Height	14 Cm
Package 1 Weight	2,136 Kg
Number of Units in Package 2	6
Unit Type of Package 2	S03
Package 2 Length	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>