

Product data sheet

Characteristics

C404400S

Ločilno stikalo NSX400NA AC 4P 400A



Glavno

Skupina izdelkov	ComPacT new generation
Ime izdelka	ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave	NSX400NA
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	4P
[I _{th}] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	400 A pri 50 °C
Najvišji [I _e] nazivni obratovalni tok	AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220 do 690 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220 do 690 V
[U _e] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja	AC
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/z EN/IEC 60947-3
Kategorija uporabe	AC-22A AC-23A
Koda izklopne zmogljivosti	NA
Indikacija položaja kontakta	Da
Vidna prekinitev	Ne
Montažni način	Pritrjen
[I _{cw}] rated short-time withstand current	5 KA med 1 s 5 KA med 3 s 1,93 KA med 20 s
[I _{cm}] rated short-circuit making capacity	330 KA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 7,1 KA Samo odklopnik s stikalom
Tip krmiljenja	Preklop
[U _i] Nazivna izolacijska trdnost	800 V AC 50/60 Hz
[U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV

Komplementarno

Montažna podpora	Zadnja plošča
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Priključni raster	45 Mm
Mehanska vzdržljivost	15000 Ciklov
Električna vzdržljivost	AC-22A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-22A: 2500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In AC-22A: 5000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In AC-22A: 5000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A: 10000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A: 2500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In AC-23A: 5000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In AC-23A: 5000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2
Width (W)	185 Mm
Height (H)	255 Mm

Depth (D)	110 Mm
Teža izdelka	6,8 Kg
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	CE EAC CCC

Okolje

IP stopnja zaščite	IP40v skladu z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07v skladu z IEC 62262
Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/z IEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalážna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	29,0 Cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	40 Cm
Package 2 Height	30 Cm
Package 2 Weight	14,694 Kg
Package 3 Height	50 Cm
Package 1 Width	20,2 Cm
Package 1 Height	14,7 Cm
Package 1 Weight	7,028 Kg
Number of Units in Package 2	2
Unit Type of Package 2	S04
Package 2 Length	60 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe
Brez PVC	Da
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena