



Glavno

Skupina izdelkov	ComPacT new generation
Kratko ime naprave	NSX400 DC PV
Ime izdelka	ComPacT NSX nova generacija
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	4P
Izdelek ali sestavni del	Odklopnik
Nevtralni položaj	Levo
Tip omrežja	DC
Opis zaščitenege pola	4d
[In] Nazivni tok	250 A pri 40 °C
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	1000 V DC v skladu s/z EN/IEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV
[Ue] Nazivna operativna napetost	1000 V DC
Koda izklopne zmogljivosti	F
Izklopna zmogljivost	10 KA Icu pri 1000 V DC L/R = 2 ms v skladu s/z EN/IEC 60947-2
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost	10 KA pri 1000 V DC v skladu s/z EN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe	Kategorija A
Ime zaščitne enote	TM-DC
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Nazivna izklopna enota	250 A pri 40 °C
Tip zaščite	Zaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno) Zaščita kratkega stika (magnetna)
Stopnja onesaženosti	3 v skladu s/z IEC 60664-1
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/z EN/IEC 60947-2

Komplementarno

Tip krmiljenja	Preklop Vrtljiva ročica Podaljšana vrtljiva ročica
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	Zadnja plošča
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Mehanska vzdržljivost	5000 Ciklov
Električna vzdržljivost	1000 Ciklov 1000 V DC In EN/IEC 60947-2
Priključni raster	45 Mm
Povezave - terminali	4 Vijačni priključki Aluminij/baker
Lokalno signaliziranje	Pozitivna kontaktna indikacija
Indikacija položaja kontakta	Da
Nastavitev nevtralne zaščite	Ir

Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir	Nastavljiv
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega	0,7 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve	Pritrjen
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve	Pritrjen
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa li	Nastavljiv
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega	2.5...5 x In
Prenapetostna kategorija	Razred II
Višina	225 Mm
Širina	185 Mm
Globina	110 Mm
Teža izdelka	8,4 Kg

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947
Certifikati izdelkov	CCC EAC Pomorstvo
IP stopnja zaščite	IP40v skladu z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07v skladu z IEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-35...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalážna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	40,0 Cm
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Width	30,0 Cm
Package 1 Height	30,0 Cm
Package 1 Weight	10,0 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
Brez PVC	Da