

# C40H3

AD:Odklopnik brez zaščit. NSX400H 70kA 3P



## Glavno

Skupina izdelkov	ComPacT new generation
Ime izdelka	ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave	NSX400H
Izdelek ali sestavni del	Osnovni okvir
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	3P
[In] Nazivni tok	400 A pri 40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tip omrežja	AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe	Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	85 KA pri 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508 65 KA pri 480 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508 100 KA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 35 KA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 50 KA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 65 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 70 KA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 20 KA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 20 KA pri 600 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508
Performance level	H 70 kA 415 V AC
Tip krmiljenja	Preklop
Montažni način	Pritrjen

## Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	11 KA 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 10 KA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 KA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 KA 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 KA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 70 KA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost	15000 Ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
Električna vzdržljivost	12000 Ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2 3000 Ciklov 690 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2 6000 Ciklov 440 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2 6000 Ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
Montažna podpora	Zadnja plošča
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Priključni raster	45 Mm
Tip zaščite	Brez zaščite
Širina (W)	140 Mm

Višina (H)	255 Mm
Globina (D)	110 Mm

## Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-2 UL 508
Certifikati izdelkov	CSA UL
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite	IP40v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07v skladu zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

## Embalažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	29,0 Cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	80,0 Cm
Package 2 Height	43,0 Cm
Package 2 Weight	174,0 Kg
Package 1 Width	15,5 Cm
Package 1 Height	15,0 Cm
Package 1 Weight	4,548 Kg
Number of Units in Package 2	36
Unit Type of Package 2	P12
Package 2 Length	120,0 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena