



Glavno

Skupina izdelkov	ComPacT new generation
Ime izdelka	ComPacT NSX DC nova generacija
Kratko ime naprave	NSX630NA DC
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	3P
[I _{th}] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	630 A pri 40 °C
Najvišji [I _e] nazivni obratovalni tok	DC-22A: 630 A DC 750 V
[U _e] Nazivna operativna napetost	750 V DC
Tip omrežja	DC
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/z EN/IEC 60947-3
Kategorija uporabe	DC-22A
Koda izklopne zmogljivosti	NA
Indikacija položaja kontakta	Da
Vidna prekinitev	Ne
Montažni način	Pritrjen
[I _{cw}] rated short-time withstand current	7,5 KA med 1 s
[I _{cm}] rated short-circuit making capacity	7,5 KA Samo odklopnik s stikalom
Tip krmiljenja	Preklop
[U _i] Nazivna izolacijska trdnost	750 V DC
[U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV

Komplementarno

Montažna podpora	Zadnja plošča
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Priključni raster	45 Mm
Mehanska vzdržljivost	5000 Ciklov
Električna vzdržljivost	1000 Ciklov 750 V DC In
Width (W)	140 Mm
Height (H)	255 Mm
Depth (D)	110 Mm
Teža izdelka	6 Kg
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	CE EAC CCC

Okolje

IP stopnja zaščite	IP40v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07v skladu zIEC 62262
Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalážna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	29,1 Cm
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Width	20,0 Cm
Package 1 Height	14,7 Cm
Package 1 Weight	5,35 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena