

C63F3

AD:Odklopnik brez zaščit. NSX630F 36kA 3P



Glavno

Skupina izdelkov	ComPacT new generation
Ime izdelka	ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave	NSX630F
Izdelek ali sestavni del	Osnovni okvir
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	3P
[In] Nazivni tok	630 A pri 40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tip omrežja	AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe	Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	85 KA pri 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508 25 KA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 36 KA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 10 KA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 40 KA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 35 KA pri 480 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508 20 KA pri 600 V AC 50/60 Hz v skladu s/zUL 508 20 KA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 30 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level	F 36 kA 415 V AC
Tip krmiljenja	Preklop
Montažni način	Pritrjen

Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	36 KA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 10 KA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 40 KA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 10 KA 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 KA 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 30 KA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost	15000 Ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
Električna vzdržljivost	6000 Ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2 2000 Ciklov 690 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2 4000 Ciklov 440 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2 8000 Ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
Montažna podpora	Zadnja plošča
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Priključni raster	45 Mm
Tip zaščite	Brez zaščite
Širina (W)	140 Mm

Višina (H)	255 Mm
Globina (D)	110 Mm

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-2 UL 508
Certifikati izdelkov	UL CSA
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite	IP40v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07v skladu zIEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	29,5 Cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	80,0 Cm
Package 2 Height	45,0 Cm
Package 2 Weight	176,88 Kg
Package 1 Width	16,0 Cm
Package 1 Height	15,5 Cm
Package 1 Weight	4,58 Kg
Number of Units in Package 2	36
Unit Type of Package 2	P12
Package 2 Length	120,0 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena