

Product data sheet
Characteristics

DF101N

Tesys ločilnik za varovalke 1P N 32 A - velikost varovalke 10 x 38 mm



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Ime izdelka	TeSys DF
Izdelek ali sestavni del	Nosilec varovalke
Kratko ime naprave	DF10
Sestava naprave	Tubularna povezava Zaklenjen v Nevtralnem polu
Zdržljivost izdelkov	DF2CA Modul varovalke DF2CN Modul varovalke
Opis polov	1P + N
Velikost varovalke	10 x 38 mm
Tip varovalke	, aM , gG
Tip krmiljenja	Preklop Možnost blokade
Kategorija uporabe	AC-20B IEC 60947-3 DC-20B IEC 60947-3
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 690 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	32 A 400 V AC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	32 A 20 °C
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV
Prenapetostna kategorija	III
Kratkostična vzdržljivost	120 KA 400 V IEC 60947-3 120 KA 500 V IEC 60947-3
Izguba energije v W	3 W Maks. poraba moči z varovalko

Komplementarno

Standardi	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 št. 4248-1 EN 45545-2 R22 HL2
Certifikati izdelkov	IEC UL prepoznana CSA CCC EAC DNV-GL
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Montažni položaj	Vertikalno +/- 23 °)
Povezave - terminali	Terminali vijačne sponke 1 1...16 mm ² Togo Terminali vijačne sponke 2 1...6 mm ² Togo Terminali vijačne sponke 1 1...16 mm ² Prilagodljiv Z ali brez Terminali vijačne sponke 2 1...6 mm ² Prilagodljiv Z ali brez
Zatezni moment	2,2 N.M PZ2 2,2 N.M Ploščat Ø 5.5 mm
Višina	79,5 Mm

Širina	35 Mm
Globina	61 Mm
Teža izdelka	0,087 Kg
Količina na set/komplet	Komplet 6

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C Z znižanjem nad 20° C
Nadmorska višina delovanja	0 do 2000 m
IP stopnja zaščite	IP20
Stopnja onesnaženosti	3
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-1
Kompatibilnostna koda	DF10

Trajnost ponudbe

REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------