

Product data sheet  
Characteristics

DF103

Tesys ločilnik za varovalke 3P 32 A - velikost varovalke 10 x 38 mm



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Ime izdelka	TeSys DF
Izdelek ali sestavni del	Nosilec varovalke
Kratko ime naprave	DF10
Združljivost izdelkov	DF2CA Modul varovalke DF2CN Modul varovalke
Opis polov	3P
Velikost varovalke	10 x 38 mm
Tip varovalke	, gG , aM
Tip krmiljenja	Preklop Možnost blokade
Kategorija uporabe	AC-20B IEC 60947-3 DC-20B IEC 60947-3
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 690 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	32 A 400 V AC
[I <sub>th</sub> ] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	32 A 20 °C
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV
Prenapetostna kategorija	III
Kratkostična vzdržljivost	120 KA 400 V IEC 60947-3 120 KA 500 V IEC 60947-3
Izguba energije v W	3 W Maks. poraba moči z varovalko

Komplementarno

Standardi	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 št. 4248-1 EN 45545-2 R22 HL2
Certifikati izdelkov	IEC UL prepoznana CSA CCC EAC DNV-GL
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Montažni položaj	Vertikalno +/- 23 °)
Povezave - terminali	Terminali vijačne sponke 1 1...16 mm <sup>2</sup> Togo Terminali vijačne sponke 2 1...6 mm <sup>2</sup> Togo Terminali vijačne sponke 1 1...16 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv Z ali brez Terminali vijačne sponke 2 1...6 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv Z ali brez
Zatezni moment	2,2 N.M PZ2 2,2 N.M Ploščat Ø 5.5 mm
Višina	79,5 Mm
Širina	52,5 Mm

Globina	61 Mm
Teža izdelka	0,126 Kg
Količina na set/komplet	Komplet 4

## Okolje

Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C Z znižanjem nad 20° C
Nadmorska višina delovanja	0 do 2000 m
IP stopnja zaščite	IP20
Stopnja onesnaženosti	3
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-1
Kompatibilnostna koda	DF10

## Trajnost ponudbe

REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------