

Product data sheet

Characteristics

DF223NVC

Tesys ločilnik za varovalke 3P N 125 A -
velikost varovalke 22 x 58 mm



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Ime izdelka	TeSys DF
Izdelek ali sestavni del	Nosilec varovalke
Kratko ime naprave	DF22
Sestava naprave	Tubularna povezava Zaklenjen v Nevtralnem polu
Združljivost izdelkov	DF3FA Modul varovalke "Striker" DF3FN Modul varovalke "Striker" DF22AM Pomožni kontaktni blok
Opis polov	3P + N
Velikost varovalke	22 x 58 mm
Tip varovalke	, gG , aM
Tip krmiljenja	Preklop
Lokalno signaliziranje	Indikacija pregorevanja varovalke
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 690 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	125 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV
[Ipk] Dovoljen konični tok	19 KA S cevnimi povezavami IEC 60269-1
Kratkostična vzdržljivost	120 KA 400 V IEC 60947-3 120 KA 500 V IEC 60947-3 80 KA 690 V IEC 60947-3

Komplementarno

Standardi	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 št. 4248-1
Certifikati izdelkov	IEC UL prepoznana CSA EAC
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Montažni položaj	Vertikalno +/- 23 °)
Povezave - terminali	Terminali vijačne sponke 1 2,5...35 mm ² Togo Terminali vijačne sponke 2 2,5...25 mm ² Togo Terminali vijačne sponke 1 2,5...35 mm ² Prilagodljiv Z ali brez Terminali vijačne sponke 2 2,5...25 mm ² Prilagodljiv Z ali brez
Zatezni moment	4 N.M
Višina	127,5 Mm
Širina	140 Mm
Globina	76,5 Mm
Teža izdelka	0,895 Kg
Količina na set/komplet	Komplet 1

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...60 °C Z znižanjem nad 20° C
IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529
Zaščitna obdelava	TH
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-1
Kompatibilnostna koda	DF22

Trajnost ponudbe

REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------