

Product data sheet

Characteristics

DF81

Tesys ločilnik za varovalke 1P 25 A - velikost varovalke 8,5 x 31,5 mm



Predstavitev

| | |
|--|--|
| Skupina izdelkov | TeSys |
| Ime izdelka | TeSys DF |
| Izdelek ali sestavni del | Nosilec varovalke |
| Kratko ime naprave | DF8 |
| Združljivost izdelkov | DF2BA Modul varovalke DF2BN Modul varovalke |
| Opis polov | 1P |
| Velikost varovalke | 8,3 x 31,5 mm |
| Tip varovalke | , gG , aM |
| Tip krmiljenja | Preklop Možnost blokade |
| Kategorija uporabe | AC-20B IEC 60947-3 |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 400 V AC |
| Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok | 25 A 400 V AC |
| [Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok | 25 A 20 °C |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 500 V AC |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 6 KV |
| Prenapetostna kategorija | III |
| Kratkostična vzdržljivost | 20 KA 400 V IEC 60947-3 |
| Izguba energije v W | 2,5 W Maks. poraba moči z varovalko |

Komplementarno

| | |
|-------------------------|--|
| Standardi | EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 |
| Certifikati izdelkov | IEC EAC DNV-GL |
| Montažna podpora | 35 mm simetrična DIN letev |
| Montažni položaj | Vertikalno +/- 23 °) |
| Povezave - terminali | Terminali vijačne sponke 1 1...16 mm ² Togo Terminali vijačne sponke 2 1...6 mm ² Togo Terminali vijačne sponke 1 1...16 mm ² Prilagodljiv Z ali brez Terminali vijačne sponke 2 1...6 mm ² Prilagodljiv Z ali brez |
| Zatezni moment | 2,2 N.M PZ2 2,2 N.M Ploščat Ø 5.5 mm |
| Višina | 79,5 Mm |
| Širina | 17,5 Mm |
| Globina | 61 Mm |
| Teža izdelka | 0,042 Kg |
| Količina na set/komplet | Komplet 12 |

Okolje

| | |
|--|-----------------------------------|
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -40...70 °C Z znižanjem nad 20° C |
| Nadmorska višina delovanja | 0 do 2000 m Brez redukcije |
| IP stopnja zaščite | IP20 |
| Stopnja onesnaženosti | 3 |
| Požarna odpornost | 960 °C IEC 60695-2-1 |
| Kompatibilnostna koda | DF8 |

Embalazna enota

| | |
|-----------------|----------|
| Teža embalaže 1 | 0,063 Kg |
|-----------------|----------|

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| OEE0 | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|