

EVA4HPC1

Razbremenilnik, Schneider Charge, 1P,
največji tok dovoljen za polnilno postajo ročno
nastavljen od 16 A do 50 A



Price*: 188.00 EUR



Glavno

Skupina izdelkov	Schneider Charge
Izdelek ali sestavni del	Načrtni razbremenilnik
Material	Plastika

Komplementarno

Stanje uporabe	Notranja
Montažna podpora	35 mm DIN letev
Nastavitve načina delovanja	Priročnik
Izhodni tok	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
[Us] Nazivna napajalna napetost	220...230 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Električna poraba v W	4 W
Povezljivost z napravami	PLC
Lokalno signaliziranje	1 Zelena LEDcontrol process 1 Rdeča LEDPrikaz napake 1 Zelena LEDVgrajeno stanje komunikacije
Standardi	EN 61010-1: 2010 EN 61326-1: 2013
Količina na set/komplet	Komplet 1
Višina	70 Mm
Širina	93 Mm
Globina	69 Mm
Teža izdelka	196 G
Barva	Bela

Okolje

Nadmorska višina delovanja	0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-30...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	5...95 %
Prenapetostna kategorija	III
Stopnja onesnaženosti	2

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	9,000 Cm
Paket 1 Širina	10,000 Cm
Paket 1 Dolžina	17,500 Cm
Paket 1 Teža	532,000 G
Embalažna enota Paketa 2	S04
Število enot v Paketu 2	20
Paket 2 Višina	30,000 Cm
Paket 2 Širina	40,000 Cm
Paket 2 Dolžina	60,000 Cm
Paket 2 Teža	12,050 Kg
Embalažna enota Paketa 3	P12
Število enot v Paketu 3	80
Paket 3 Višina	44,000 Cm
Paket 3 Širina	80,000 Cm
Paket 3 Dolžina	120,000 Cm
Paket 3 Teža	64,000 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Product Life Status : **Commercialised**