

Product data sheet

Characteristics

EVH5A07N2C5

Polnilna postaja, Schneider Charge, 1P+N,
kabel 5m, 7.4kW, 32A



Glavno

Skupina izdelkov	Schneider Charge
Ime izdelka	Schneider Charge
Izdelek ali sestavni del	Polnilna postaja
Opis polov	1P + N
Montažni način	Stensko-montirano
Max power	7,4 KW 32 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Pritrjen kabel T2 Dno 5 m

Komplementarno

Rated supply voltage	230 do 240 V AC 50 do 60 Hz +/- 10 %
Ozemljitveni sistem	IT 230 TT TN-S
Število vhodov	1
Tip vhoda	Suh kontakt za Dinamično upravljanje z energijo
Lokalno signaliziranje	Red, green and blue 1 LED Indikacija stanja
Tip zaščite	Zaščita na diferenčni tok
Višina	352 Mm
Širina	244 Mm
Globina	117 Mm
Teža izdelka	4,5 Kg
Barva	White/Green
Standardi	EN 61851 IEC 61851-1
Vrsta komunikacijskega omrežja	Wi-Fi Brezžično Ethernet
Protokol komunikacijskih vrat	OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app

Okolje

IP stopnja zaščite	IP55 v skladu s/z EN/IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-30...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	5...95 %
Nadmorska višina delovanja	0 do 2000 m

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	30,000 Cm
Paket 1 Širina	29,000 Cm
Paket 1 Dolžina	48,000 Cm
Paket 1 Teža	6,928 Kg
Embalažna enota Paketa 2	P12
Število enot v Paketu 2	18
Paket 2 Višina	103,000 Cm
Paket 2 Širina	80,000 Cm
Paket 2 Dolžina	120,000 Cm
Paket 2 Teža	137,000 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe