

Product data sheet

Characteristics

EZASHT380AC

Izklopilna tuljava - SHT - 380 do 480 V AC - za EZC400



Glavno

Kratko ime naprave	SHT
Izdelek ali sestavni del	Sprostitev napetosti
Aplikacija naprave	Krmiljenje
Združljivost serije/obsega	EasyPact EZC
Tip napetostnega izpusta	Sprostitev sprožnika
[Uc] Krmilna napetost	380 do 480 V AC 50/60 Hz

Komplementarno

Meja prožilne napetosti	0,7 Un Proženje
Odzivni čas	50 ms
Pomožni priključni terminal	Svinčena žica

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	52 G
Višina embalaže 1	7 Cm
Širina embalaže 1	2,5 Cm
Dolžina embalaže 1	8 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------