

EZC100H3100**Odklopnik Easypact EZC100H - TMD - 100 A -
3 polni 3d**



Glavno

| | |
|--|---|
| Serijska izdelka | EasyPact |
| Izdelek ali sestavni del | Odklopnik |
| Kratko ime naprave | Easypact EZC100H |
| Ime odklopnika | Easypact EZC100H |
| Aplikacija naprave | Distribucija |
| Opis polov | 3P |
| Opis zaščitenege pola | 3t |
| Tip omrežja | DC AC |
| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| [In] Nazivni tok | 100 A pri 40 °C |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 6 KV v skladu s/zIEC 60947-2 |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 550 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 |
| Koda izklopne zmogljivosti | H |
| Izklopna zmogljivost | 10 KA Icu pri 125 V DC 1P v skladu s/zIEC 60947-2 10 KA Icu pri 250 V DC 2P v skladu s/zIEC 60947-2 10 KA Icu pri 550 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 100 KA Icu pri 110 do 130 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 100 KA Icu pri 220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 20 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 30 KA Icu pri 380 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 30 KA Icu pri 400 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 |
| [Ics] Operativna izklopna zmogljivost | 15 KA pri 380 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 5 KA pri 125 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 5 KA pri 250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 50 KA pri 110/130 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 50 KA pri 220/230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 5 KA pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 2,5 KA pri 550 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 7,5 KA pri 400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 |
| Primerno za izolativnost | Da v skladu s/zIEC 60947-2 |
| Kategorija uporabe | Kategorija A |
| Ime zaščitne enote | TM-D |
| Tehnologija zaščitne enote | Termomagnetni |
| Nazivna izklopna enota | 100 A pri 50 °C |
| Tip zaščite | Zaščita kratkega stika Zaščita pred preobremenitvijo |
| Stopnja onesnaženosti | 3 v skladu s/zIEC 60664-1 3 v skladu s/zIEC 947-1 |

Komplementarno

| | |
|------------------------------|---|
| Tip krmiljenja | Preklop |
| Montažni način | Pritrjen |
| Montažna podpora | Zadnja plošča |
| Povezava navzgor | Spredaj |
| Povezava navzdol | Spredaj |
| Mehanska vzdržljivost | 8500 Ciklov |
| Električna vzdržljivost | Kategorija A: 1500 ciklov 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 |
| Priključni raster | 25 Mm |
| Lokalno signaliziranje | Pozitivna kontaktna indikacija |
| Nastavitev nevtralne zaščite | Brez zaščite |
| Zemljostična zaščita | Brez |
| Višina | 130 Mm |
| Širina | 75 Mm |
| Globina | 60 Mm |




Okolje

| | |
|--|---|
| Standardi | GB/T 14048.2 JIS C8201-2-2 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 |
| IP stopnja zaščite | IP20v skladu zIEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK07v skladu zIEC 62262 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -35...85 °C |

Embalážna enota

| | |
|---------------------------|------------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 839 G |
| Višina embalaže 1 | 9,5 Cm |
| Širina embalaže 1 | 8,5 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 14 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S02 |
| Število enot v embalaži 2 | 12 |
| Teža embalaže 2 | 10,12 Kg |
| Višina embalaže 2 | 15 Cm |
| Širina embalaže 2 | 30 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40 Cm |
| Tip enote v embalaži 3 | P12 |
| Število enot v embalaži 3 | 192 |
| Teža embalaže 3 | 175,568 Kg |
| Višina embalaže 3 | 80 Cm |
| Širina embalaže 3 | 80 Cm |
| Dolžina embalaže 3 | 120 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|---|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH |  Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  Da |

| | |
|------------------------------|--|
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| OEEO | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|