

EZC400N3400N

Odklopnik Easypact EZC400N - TMD - 400 A - 3 polni 3d



Glavno

| | |
|--|--|
| Serijska izdelka | EasyPact |
| Izdelek ali sestavni del | Odklopnik |
| Kratko ime naprave | Easypact EZC400N |
| Ime odklopnika | Easypact EZC400N |
| Aplikacija naprave | Distribucija |
| Opis polov | 3P |
| Opis zaščitenege pola | 3t |
| Tip omrežja | AC DC |
| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| [In] Nazivni tok | 400 A pri 40 °C |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 6 KV v skladu s/zIEC 60947-2 |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 250 V DC v skladu s/zIEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 |
| Koda izklopne zmogljivosti | N |
| Izklopna zmogljivost | 36 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 40 KA Icu pri 220/230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 36 KA Icu pri 380 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 36 KA Icu pri 400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 |
| [Ics] Operativna izklopna zmogljivost | 18 KA pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 20 KA pri 220/230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 18 KA pri 380 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 18 KA pri 400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 |
| Primerno za izolativnost | Da v skladu s/zIEC 60947-2 |
| Kategorija uporabe | Kategorija A |
| Ime zaščitne enote | TM-D |
| Tehnologija zaščitne enote | Termomagnetni |
| Nazivna izklopna enota | 400 A pri 50 °C |
| Tip zaščite | Zaščita pred preobremenitvijo Zaščita kratkega stika |
| Stopnja onesnaženosti | 3 v skladu s/zIEC 60947 |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Komplementarno

| | |
|--|---|
| Tip krmiljenja | Preklop |
| Montažni način | Pritrjen |
| Montažna podpora | Zadnja plošča |
| Povezava navzgor | Spredaj |
| Povezava navzdol | Spredaj |
| Mehanska vzdržljivost | 10000 Ciklov |
| Električna vzdržljivost | Kategorija A: 1000 ciklov 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 |
| Priključni raster | 44 Mm |
| Lokalno signaliziranje | Pozitivna kontaktna indikacija |
| Indikacija položaja kontakta | Da |
| Magnetni izklopni tok | 5000 A |
| Nastavitev nevtralne zaščite | Brez zaščite |
| Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir | Pritrjen |
| Tip dolgotrajne zakasnitve | Pritrjen |
| Zemljostična zaščita | Brez |
| Višina | 255 Mm |
| Širina | 185 Mm |
| Globina | 140 Mm |
| Teža izdelka | 4,8 Kg |
| Količina na set/komplet | 1 kos |
| Barva | Črna |

Okolje

| | |
|--|---|
| Standardi | EN/IEC 60947-2 GB/T 14048,2 JIS C8201-2-2 EN/IEC 60947-1 |
| IP stopnja zaščite | IP20v skladu zIEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK07v skladu zEN 50102 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -35...85 °C |

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|-----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 4,918 Kg |
| Višina embalaže 1 | 15,2 Cm |
| Širina embalaže 1 | 16 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 29,4 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S04 |
| Število enot v embalaži 2 | 3 |
| Teža embalaže 2 | 15,52 Kg |
| Višina embalaže 2 | 30 Cm |
| Širina embalaže 2 | 40 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 60 Cm |
| Tip enote v embalaži 3 | P12 |
| Število enot v embalaži 3 | 36 |
| Teža embalaže 3 | 177,48 Kg |
| Višina embalaže 3 | 80 Cm |
| Širina embalaže 3 | 80 Cm |
| Dolžina embalaže 3 | 120 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| OEE0 | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |
| Brez PVC | Da |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|