


## Product data sheet

### Characteristics

# EZEAXAL

## Pomožni kontakt - za Easypact EZ250 - alarm



### Glavno

Serija izdelka	EZC250 EZCV250
Skupina izdelkov	EasyPact
Kratko ime naprave	AX AL
Izdelek ali sestavni del	Stikalo
Aplikacija naprave	Signalizacija Alarm
Združljivost serije/ obsega	EZC Odklopnik EZCV Odklopnik
Sestava signalnih kontaktov	2 NO/NC

### Komplementarno

Tip pomožnega kontakta	Standard
[Ith] običajni prostozračni termični tok	5 A
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	AC-12: 3 A pri 250 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 125 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A pri 250 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A pri 125 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,2 A pri 250 V DC DC-12: 0,4 A pri 125 V DC DC-12: 2,5 A pri 48 V DC DC-12: 4 A pri 24 V DC DC-14: 0,2 A pri 250 V DC DC-14: 0,4 A pri 125 V DC DC-14: 1 A pri 48 V DC DC-14: 3 A pri 24 V DC
Minimalna obremenitev	10 MA pri 24 V
Pomožni priključni terminal	Svinčena žica

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	55 G
Višina embalaže 1	3 Cm
Širina embalaže 1	7 Cm
Dolžina embalaže 1	9 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	35
Teža embalaže 2	2,412 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------