


Product data sheet

Characteristics

EZESHT120AC

Izklopilna tuljava - SHT - 120 do 130 V AC - za EZ250



Glavno

Kratko ime naprave	SHT
Izdelek ali sestavni del	Sprostitev napetosti
Aplikacija naprave	Krmiljenje
Združljivost serije/obsega	EasyPact EZC
Tip napetostnega izpusta	Sprostitev sprožnika
[Uc] Krmilna napetost	120 do 130 V AC 50/60 Hz

Komplementarno

Meja prožilne napetosti	0,7 Un Proženje
Pomožni priključni terminal	Svinčena žica

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,070 Kg
Višina embalaže 1	0,710 Dm
Širina embalaže 1	0,330 Dm
Dolžina embalaže 1	0,880 Dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.