

## GB2CD08

TeSys GB2 - termični magnetni odklopnik - 1P  
+ N - 3 A - I<sub>d</sub> = 40 A



### Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Ime izdelka	TeSys GB2
Kratko ime naprave	GB2
Izdelek ali sestavni del	Odklopnik
Aplikacija naprave	Krmiljenje
Opis polov	1P + N
Tip omrežja	AC/DC
Kategorija uporabe	Kategorija A IEC 60947-2 DC-12 IEC 60947-5-1 DC-13 IEC 60947-5-1
Omrežna frekvenca	50/60 Hz IEC 60947-2
Izklopna zmogljivost	10 KA I <sub>cu</sub> 110 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 3 KA I <sub>cu</sub> 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 1,5 KA I <sub>cu</sub> 24 V DC IEC 60947-2 1 KA I <sub>cu</sub> 48 V DC IEC 60947-2
[I <sub>cs</sub> ] Operativna kratkostična izklopna zmogljivost	50 % 110 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Magnetni izklopni tok	40 A

### Komplementarno

Montažni način	S sponkami
Montažna podpora	Plošča Letev
Montažni položaj	Vertikalno Horizontalno
Tip krmiljenja	Preklop
[I <sub>n</sub> ] Nazivni tok	3 A
[U <sub>e</sub> ] Nazivna operativna napetost	250 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 277 V AC 60 Hz CSA C22.2 št. 235 277 V AC 60 Hz UL 1077 48 V DC
[U <sub>imp</sub> ] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV IEC 60947-2
Maksimalna izguba moči na pol	2 W
Mehanska vzdržljivost	8000 Cycles
Električna vzdržljivost	8000 Cycles
Povezave - terminali	Konektor 1 0,75...6 mm <sup>2</sup> Polprevoden Brez konca kabla Konektor 2 0,75...4 mm <sup>2</sup> Polprevoden Brez konca kabla Konektor 1 0,75...4 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv S kabelskim koncem Konektor 2 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment	1,2 N.M Konektor
Mehanska robustnost	Šoki 22 Gn za 20 ms IEC 60068-2-27 Vibracije 5 Gn, 5 do 110 Hz IEC 60068-2-6
Količina na set/komplet	Komplet 6
9 mm rastr	2
Višina	74 Mm
Širina	15 Mm

Globina	67 Mm
Teža izdelka	0,07 Kg

## Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 CSA C22.2 št. 235 UL 1077
Certifikati izdelkov	UL CSA
Zaščitna obdelava	TC
IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-1
Nadmorska višina delovanja	3000 m

## Emblažna enota

Teža embalaže 1	61 G
Teža embalaže 2	385 G
Teža embalaže 3	5,02 Kg

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------