

Product data sheet

Characteristics

GV2DM103BD

Kombiniran zaganjalnik DOL - TeSys GV2-DM
- 0,25 do 0,4 A - 24 V DC



Predstavitev

Serijska izdelka	TeSys
Kratko ime naprave	GV2DM
Izdelek ali sestavni del	Motorni zaganjalnik
Tip motornega zagona	Nepovratni
Vrsta koordinacije	Tip 1
Opis polov	3P
Kategorija uporabe	AC-3
Moč motorja kW	0,09 kW 400/415 V AC 50/60 Hz 0,09 kW 440 V AC 50/60 Hz 0,12 kW 440 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
Magnetni izklopni tok	5 A

Komplementarno

Sestava naprave	1 motorna zaščitna stikala tip GV2ME 1 kombinacijski blok GV2AF3 1 3-polni kontaktor
Območje nastavitve termične zaščite	0,25...0,4 A
Nazivna odklopna zmogljivost	Iq 50 kA 400/415 V IEC 60947-4-1 Iq 50 kA 440 V IEC 60947-4-1 Iq 50 kA 500 V IEC 60947-4-1
Teža izdelka	0,596 Kg
Višina	176,4 Mm
Širina	45 Mm
Globina	99,6 Mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------