

# GV2DM132P7

Kombiniran zaganjalnik DOL - TeSys GV2-DM  
- 24 do 32 A - 230 V AC



## Predstavitev

Serija izdelka	TeSys
Kratko ime naprave	GV2DM
Izdelek ali sestavni del	Motorni zaganjalnik
Tip motornega zagona	Nepovratni
Vrsta koordinacije	Tip 1
Opis polov	3P
Kategorija uporabe	AC-3
Moč motorja kW	15 KW 400/415 V AC 50/60 Hz 15 KW 440 V AC 50/60 Hz 18,5 KW 500 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Magnetni izklopni tok	416 A

## Komplementarno

Sestava naprave	1 motorna zaščitna stikala tip GV2ME 1 kombinacijski blok GV2AF3 1 3-polni kontaktor
Območje nastavitve termične zaščite	24...32 A
Nazivna odklopna zmogljivost	Iq 10 kA 400/415 V IEC 60947-4-1 Iq 4 kA 500 V IEC 60947-4-1 Iq 6 kA 440 V IEC 60947-4-1
Teža izdelka	0,651 Kg
Višina	186,8 Mm
Širina	45 Mm
Globina	105,9 Mm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------