

GV2ME08K1B7

Kombiniran zaganjalnik DOL - TeSys GV2-ME
- 2,5 do 4 A - 24 V AC



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	GV2ME
Izdelek ali sestavni del	Motorni zaganjalnik
Tip motornega zagona	Nepovratni
Opis polov	3P
Kategorija uporabe	AC-3
Moč motorja kW	1,5 KW 440 V AC 50/60 Hz 1,1 KW 400/415 V AC 50/60 Hz 1,5 KW 400/415 V AC 50/60 Hz 1,5 KW 500 V AC 50/60 Hz 2,2 KW 500 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V AC 50/60 Hz
Magnetni izklopni tok	51 A

Komplementarno

Sestava naprave	1 motorna zaščitna stikala tip GV2ME 1 3-polni kontaktor 1 kombinacijski blok GV2AF01
Vrsta koordinacije	Tip 1
Thermal protection adjustment range	2,5...4 A
Izklopna zmogljivost	50 KA Iq 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-4-1 50 KA Iq 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-4-1 50 KA Iq 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-4-1
Teža izdelka	0,46 Kg
Višina	152 Mm
Širina	45 Mm
Globina	87 Mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------