

## Product data sheet

### Characteristics

# GV3A06

TeSys GV3 - pom. kontakt - 2 NO zgodnja  
ustavitev + 2 priklj. brez napetosti



### Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	GV3A
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok
Združljivost izdelkov	GV3ME
Lokacija montaže	Desna stran
Konfiguracija kontaktov	2 NO + 2 breznapetostni priključki
Povezave - terminali	Terminali vijajčne sponke 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> Polprevoden Terminali vijajčne sponke 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> Polprevoden Terminali vijajčne sponke 1 0,75... 2,5 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv Brez konca kabla Terminali vijajčne sponke 2 0,75... 2,5 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv Brez konca kabla Terminali vijajčne sponke 1 0,75... 2,5 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv S kabelskim koncem Terminali vijajčne sponke 2 0,75... 1,5 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv S kabelskim koncem
Količina na set/komplet	Komplet 10

### Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	600 V UL 508 690 V IEC 60947-1 600 V CSA C22.2 št. 14
[Ue] Nazivna operativna napetost	48 do 690 V AC 24 do 220 V DC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	6 A
Tip zaščite	GB2CB odklopnik GG varovalka 6 A
Mehanska vzdržljivost	100000 Cycles
Nazivna delavna energija v VA	350 VA 48 V AC-11 100000 cycles 700 VA 440 V AC-11 100000 cycles 700 VA 500 V AC-11 100000 cycles 400 VA 690 V AC-11 100000 cycles 500 VA 110...127 V AC-11 100000 cycles 800 VA 220...240 V AC-11 100000 cycles 850 VA 380...415 V AC-11 100000 cycles
Nazivna delavna energija v W	180 W 24 V DC-11 100000 cycles 240 W 48 V DC-11 100000 cycles 180 W 60 V DC-11 100000 cycles 140 W 110 V DC-11 100000 cycles 120 W 220 V DC-11 100000 cycles
Teža izdelka	0,07 Kg

### Okolje

Okoljske značilnosti	Normalno okolje
----------------------	-----------------

### Embalažna enota

Teža embalaže 1	45 G
Teža embalaže 2	2,902 Kg

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------