


Product data sheet

Characteristics

GV3A09

TeSys GV3 - pomožni priključek - 1 NO
zgodnja ustavitev (napaka)



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	GV3A
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok
Združljivost izdelkov	GV3ME
Lokacija montaže	Prednja stran
Delovanje pomožnih kontaktov	Signal napake 1 NO
Konfiguracija kontaktov	1 NO
Povezave - terminali	Terminali vijajčne sponke 1 1...2,5 mm ² Polprevoden Terminali vijajčne sponke 2 1...2,5 mm ² Polprevoden Terminali vijajčne sponke 1 0,75... 2,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Terminali vijajčne sponke 2 0,75... 2,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Terminali vijajčne sponke 1 0,75... 2,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Terminali vijajčne sponke 2 0,75... 1,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Količina na set/komplet	Komplet 10

Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	600 V UL 508 690 V IEC 60947-1 600 V CSA C22.2 št. 14
[Ue] Nazivna operativna napetost	48 do 690 V AC 24 do 220 V DC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	6 A
Tip zaščite	GB2CB odklopnik GG varovalka 6 A
Mehanska vzdržljivost	1000 Cycles
Nazivna delavna energija v VA	240 VA 48 V AC-11 1000 cycles 450 VA 440 V AC-11 1000 cycles 450 VA 500 V AC-11 1000 cycles 200 VA 690 V AC-11 1000 cycles 460 VA 110...127 V AC-11 1000 cycles 800 VA 220...240 V AC-11 1000 cycles 850 VA 380...415 V AC-11 1000 cycles
Nazivna delavna energija v W	180 W 24 V DC-11 1000 cycles 180 W 48 V DC-11 1000 cycles 135 W 60 V DC-11 1000 cycles 105 W 110 V DC-11 1000 cycles 90 W 220 V DC-11 1000 cycles
Širina	9 Mm

Okolje

Okoljske značilnosti	Normalno okolje
----------------------	-----------------

Embalažna enota

Teža embalaže 1	23 G
Teža embalaže 2	1,584 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------