

Product data sheet

Characteristics

GV3D22

TeSys GV3 - sprožnik - 220 V AC 50 Hz



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	GV3D
Izdelek ali sestavni del	Sprožnik

Komplementarno

Združljivost izdelkov	GV3ME
[Uc] Krmilna napetost	220 V AC 50 Hz 240 V AC 50 Hz 277 V AC 60 Hz
Omejitve napetosti regulacijskega vezja	0,8 do 1,1 Un
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	600 V AC UL 508 690 V AC IEC 60947-1 600 V AC CSA C22.2 št. 14
Meja prožilne napetosti	0,7 do 0,35 Un
Vklopna moč v VA	12 VA AC
Vklopna moč v W	7 W DC
Poraba energije pri zadrževanju v VA	7 VA AC
Poraba energije pri zadrževanju v W	2,5 W DC
Operativni čas	15 ms IEC 60947-1
Faktor obremenitve	100 %
Povezave - terminali	Terminali vijajne sponke 1 0,75...2,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Terminali vijajne sponke 1 1...2,5 mm ² Polprevoden Terminali vijajne sponke 2 0,75...2,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Terminali vijajne sponke 2 1...2,5 mm ² Polprevoden Terminali vijajne sponke 1 0,75...2,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Terminali vijajne sponke 2 0,75...2,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment	1,2 N.m Terminali vijajne sponke
Mehanska vzdržljivost	15000 Cycles
Količina na set/komplet	Komplet 10
Teža izdelka	0,07 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
