

Product data sheet

Characteristics

GV3D38

TeSys GV3 - sprožnik - 380 V AC 50 Hz



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	GV3D
Izdelek ali sestavni del	Sprožnik
Aplikacija naprave	Krmiljenje

Komplementarno

Združljivost izdelkov	GV3ME
[Uc] Krmilna napetost	480 V AC 60 Hz 440 V AC 60 Hz 380 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz
Omejitve napetosti regulacijskega vezja	0,8 do 1,1 Un
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	600 V AC UL 508 690 V AC IEC 60947-1 600 V AC CSA C22.2 št. 14
Meja prožilne napetosti	0,7 do 0,35 Un
Vklopna moč v VA	12 VA AC
Vklopna moč v W	7 W DC
Poraba energije pri zadrževanju v VA	7 VA AC
Poraba energije pri zadrževanju v W	2,5 W DC
Operativni čas	15 ms IEC 60947-1
Faktor obremenitve	100 %
Povezave - terminali	Terminali vijačne sponke 1 0,75...2,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Terminali vijačne sponke 1 1...2,5 mm ² Polprevoden Terminali vijačne sponke 2 0,75...2,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Terminali vijačne sponke 2 1...2,5 mm ² Polprevoden Terminali vijačne sponke 1 0,75...2,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Terminali vijačne sponke 2 0,75...2,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment	1,2 N.m Terminali vijačne sponke
Mehanska vzdržljivost	15000 Cycles
Količina na set/komplet	Komplet 10
Teža izdelka	0,07 Kg
Embalažna enota	
Teža embalaže 1	0,075 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------