



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	GVAE
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok
Združljivost izdelkov	GV2L GV2P GV2RT GV3P GV2LE GV3L LS1D323 GV2ME
Lokacija montaže	Prednja stran
Konfiguracija kontaktov	2 NO
Povezave - terminali	Vzmetni terminali 2 0,75...1,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla
Količina na set/komplet	Komplet 10

Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	300 V UL 508 300 V CSA C22.2 št. 14 250 V IEC 60947-1
[Ue] Nazivna operativna napetost	24 do 240 V AC 24 do 60 V DC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	2,5 A
Tip zaščite	GG varovalka 10 A GB2CB06 odklopnik 10 A
Mehanska vzdržljivost	100000 Cycles
Minimalni preklopni tok	5 MA
Minimalna preklopna napetost	17 V
Nazivna delavna energija v VA	120 VA 110...120 V AC-15 100000 cycles 120 VA 230...240 V AC-15 100000 cycles 48 VA 24 V AC-15 100000 cycles 60 VA 48 V AC-15 100000 cycles
Nazivna delavna energija v W	15 W 48 V DC-13 100000 cycles 24 W 24 V DC-13 100000 cycles 9 W 60 V DC-13 100000 cycles
Višina	13 Mm
Širina	44,5 Mm
Globina	31,5 Mm
Teža izdelka	0,05 Kg

Okolje

Okoljske značilnosti	Normalno okolje
----------------------	-----------------

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------