



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	GVAM
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok
Združljivost izdelkov	GV2L GV2ME GV2RT GV3L GV2P GV3P GV2LE
Združljivost serije/ obsega	GV2 GV2 Odklopnik GV3 GV3P Odklopnik GV3 GV3L Odklopnik
Lokacija montaže	Leva stran
Delovanje pomožnih kontaktov	Signal kratkega stika 1 C/O
Konfiguracija kontaktov	1 C/O
Povezave - terminali	Terminali vijajčne sponke 1 1...2,5 mm ² Polprevoden Terminali vijajčne sponke 2 1...2,5 mm ² Polprevoden Terminali vijajčne sponke 1 0,75... 2,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Terminali vijajčne sponke 2 0,75... 2,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Terminali vijajčne sponke 2 0,75... 1,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Terminali vijajčne sponke 1 0,75... 1,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem

Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V IEC 60947-1 300 V UL 508 300 V CSA C22.2 št. 14
[Ue] Nazivna operativna napetost	24 do 240 V AC 24 do 60 V DC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	2,5 A Signalizacija okvare
Tip zaščite	GB2CB odklopnik GG varovalka 10 A
Mehanska vzdržljivost	100000 Cycles
Minimalni prekopni tok	5 MA
Minimalna prekopna napetost	17 V
Nazivna delavna energija v VA	36 VA 24 V AC-14 1000 cycles 1,5 A 48 VA 48 V AC-14 1000 cycles 1 A 72 VA 110...127 V AC-14 1000 cycles 0,5 A 72 VA 230...240 V AC-14 1000 cycles 0,3 A
Nazivna delavna energija v W	120 W 240 V DC-13 100000 cycles 140 W 110 V DC-13 100000 cycles 140 W 24 V DC-13 100000 cycles 180 W 60 V DC-13 100000 cycles 240 W 48 V DC-13 100000 cycles 15 W 48 V DC-13 1000 cycles 24 W 24 V DC-13 1000 cycles 9 W 60 V DC-13 1000 cycles
Zatezni moment	1,4 N.M Terminali vijajčne sponke
Višina	89 Mm

Širina	9,3 Mm
Globina	66 Mm
Teža izdelka	0,055 Kg

Okolje

Okoljske značilnosti	Normalno okolje
----------------------	-----------------

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------