

Product data sheet

Characteristics

GVAN113

TeSys GV2 & GV3 - pomožni kontaktni blok - 1 NO + 1 NC



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	GVAN
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok
Združljivost izdelkov	GV3P GV2RT GV2P GV3L GV2ME GV2L GV2LE
Lokacija montaže	Leva stran
Konfiguracija kontaktov	1 NO + 1 NC
Povezave - terminali	Krmilno vezje Vzmetni terminali 1 0,75... 2,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Krmilno vezje Vzmetni terminali 2 0,75... 2,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla

Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	600 V UL 508 690 V IEC 60947-1 600 V CSA C22.2 št. 14
[Ue] Nazivna operativna napetost	48 do 690 V AC 24 do 240 V DC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	6 A
Tip zaščite	GB2CB odklopnik GG varovalka 10 A
Minimalni preklopni tok	5 MA
Minimalna preklopna napetost	17 V
Nazivna delavna energija v VA	300 VA 48 V AC-15 100000 cycles 414 VA 690 V AC-15 100000 cycles 500 VA 110...127 V AC-15 100000 cycles 500 VA 500 V AC-15 100000 cycles 650 VA 440 V AC-15 100000 cycles 720 VA 230...240 V AC-15 100000 cycles 850 VA 380...415 V AC-15 100000 cycles
Nazivna delavna energija v W	120 W 240 V DC-13 100000 cycles 140 W 110 V DC-13 100000 cycles 140 W 24 V DC-13 100000 cycles 180 W 60 V DC-13 100000 cycles 240 W 48 V DC-13 100000 cycles
Višina	89 Mm
Širina	9,3 Mm
Globina	66 Mm

Okolje

Okoljske značilnosti	Normalno okolje
----------------------	-----------------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------