SINTEL

Product data sheet
Characteristics

GZ1E03
Motorski odklopnik TeSys GZ1 - 3 polni 3D - 0,25 do 0,40 A - termomagn. zaščita

Green Premium

Glavno

Skupina izdelkov	Easy TeSys
Serija izdelka	Easy TeSys Power
Izdelek ali sestavni del	Odklopnik
Kratko ime naprave	GZ1E
Aplikacija naprave	Motor
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/zIEC 60947-1 Dodatek 7,1,6
Barva	Siva (RAL 7011)

Komplementarno

Opis polov	3P
Tip omrežja	AC
Kategorija uporabe	AC-3
Omrežna frekvenca	50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Montažni način	S sponkami Z vijaki
Montažna podpora	Letev
Montažni položaj	Katerikoli položaj
Izklopna zmogljivost	Icu: >= 100 kA pri230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 Icu: >= 100 kA pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 Icu: >= 100 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 Icu: >= 100 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 Icu: >= 100 kA pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] Operativna kratkostična izklopna zmogljivost	100 % pri230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 100 % pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 100 % pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 100 % pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 100 % pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tip krmiljenja	Tipka
Območje nastavitve termične zaščite	0,25…0,4 A
Magnetni izklopni tok	5 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV v skladu s/zIEC 60947-2
Izguba energije	2,5 W (Na pol)
Mehanska vzdržljivost	100000 Ciklov
Električna vzdržljivost	100000 Ciklov zaAC-3
Maksimalna operativna stopnja	25 Cik/H
Povezave - terminali	Vijačni priključki 2 1…6 mm² - togost kabla:Trden Vijačni priključki 2 1,5…6 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Višina	89 Mm
Width	44,5 Mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Globina	78 Mm
Teža izdelka	0,26 Kg

Okolje

Standardi	IEC 60947-4 IEC 60947-2
Zaščitna obdelava	TH
IP stopnja zaščite	IP20 v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	−20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	−40…80 °C
Požarna odpornost	960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Nadmorska višina delovanja	2000 m

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	8,500 Cm
Paket 1 Širina	4,800 Cm
Paket 1 Dolžina	9,200 Cm
Paket 1 Teža	221 G
Embalažna enota Paketa 2	S02
Število enot v Paketu 2	24
Paket 2 Višina	15,000 Cm
Paket 2 Širina	30,000 Cm
Paket 2 Dolžina	40,000 Cm
Paket 2 Teža	5,693 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACh
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.