

Product data sheet

Characteristics

HMIGK5310

HMI tipkovnica na dotik na barvni plošči - 640 x 480 pixlov VGA -10.4" - TFT LCD



Glavno

Serijska izdelka	Harmony GK
Izdelek ali sestavni del	Zaslon na dotik s tipkovnico
Barva zaslona	65536 barv
Velikost zaslona	10,4-palčni
Dobava	Zunanji vir
Operacijski sistem	Harmony
Ime procesorja	CPU RISC

Komplementarno

Tip zaslona	Barvni TFT LCD z osvetljenim ozadjem
Ločljivost zaslona	640 x 480 pikslov VGA
Območje občutljivo na dotik	1024 x 1024
Zaslon na dotik	Analogni
Življenjska doba osvetlitve ozadja	50000 hours
Svetlost	16 stopenj prek zaslona na dotik
Velikost pisave	Japonski (ANK, Kanji) Korejski ASCII (evropski znaki) Tajvanski (tradicionalna kitajščina) Kitajski (poenostavljena kitajščina)
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V DC
Omejitve napajalne napetosti	19,2...28,8 V
Vklopni tok	30 A
Poraba energije v W	11,4 W
Število dinamičnih simb. funkcijskih tipk	18 z LED
Število statičnih funkcijskih tipk	12 z LED in oznakami
Število SERVIS tipk	8
Število alfanumeričnih tipk	12
Lokalno signaliziranje	ZaNormalno delovanje ali osvetlitev ozadja 1 LED (Zelena ali oranžna)
Število strani	Omejena z zmogljivostjo notranjega pomnilnika
Tip programske opreme	Konfiguracijska programska oprema
Namen programske opreme	Vijeo Designer
Frekvenca procesorja	333 MHz
Opis pomnilnika	512 kB SRAM Varnostna kopija podatkov Litijeva baterija 128 MB Flash EPROM Aplikacijski pomnilnik
Prenosljivi protokoli	Telemecanique Modicon Fipway Telemecanique Modicon Modbus Plus Telemecanique Modicon Modbus TCP Telemecanique Modicon Modbus Mitsubishi Melsec Protokoli tretjih oseb Omron Sysmac Protokoli tretjih oseb Rockwell Automation Allen-Bradley Protokoli tretjih oseb Siemens Simatic Protokoli tretjih oseb Telemecanique Modicon Uni-TE
Ura v realnem času	Vgrajeno

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Tip pomnilnika	Do 32 GB SD kartica RAM Do 32 GB SDHC kartice RAM
Integriran tip povezave	<= 187,5 kbit/s RJ45, RS485 COM2 serijska povezava Siemens MPI (187,5 kb / s) USB tip 2,0 Glavni Modicon M340 komunikacija priključnega vhoda <= 115,2 kbits/s Moški SUB-D 9, RS232C COM1 serijska povezava Odstranljivi vijačni priključni blok Napajanje RJ45 Ethernet TCP/IP USB tip 2.0 mini B
Ethernet vhod	10BASE-T/100BASE-TX
Montažni način	Podometna montaža
Način pritrdjevanja	Z 12 vzmetnimi sponkami
Prednji material	Aluminijeva zlitina
Material omare	PPT
Označevanje	CE
Širina	296 Mm
Višina	332 Mm
Globina	76 Mm
Dimenzije izreza	285 (+/- 0,4) x 309 (+/- 0,4) mm
Teža izdelka	3,3 Kg

Okolje

Odpornost na mikro-razpoke	10 Ms
Standardi	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 CSA C22.2 št. 213 UL 61010-2-201 ANSI/ISA 12,12,01 EN 61131-2
Certifikati izdelkov	CULus EAC UL razred 1 divizija 2 T5 KC UL razred 1 divizija 2 T4 A RCM CSA razred 1 divizija 2 T4A CSA razred 1 divizija 2 T5
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-20...60 °C
Relativna vlažnost	10...90 % Brez kondenzacije
Nadmorska višina delovanja	< 2000 m
IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529 Zadnja plošča) IP65 IEC 60529 Prednja plošča)
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 4X Prednja plošča (notranja uporaba)
Odporno proti udarcu	15 gn 11 ms IEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam	1 gn 9...150 Hz)IEC 60068-2-6 3,5 mm 5...9 Hz)IEC 60068-2-6
Elektromagnetna kompatibilnost	Odpornost na elektrostatično razelektritev 4 kVStopnja 3 IEC 61000-4-2 Odpornost proti sevanimi elektromagnetnimi polji 10 V/m IEC 61000-4-3 Odpornost na hitre prehode 2 kVStopnja 3 IEC 61000-4-4

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	5,852 Kg
Višina embalaže 1	224 Mm
Širina embalaže 1	372 Mm
Dolžina embalaže 1	455 Mm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	1
Teža embalaže 2	4,819 Kg
Višina embalaže 2	7,5 Cm

Širina embalaže 2	29 Cm
Dolžina embalaže 2	33 Cm
Tip enote v embalaži 3	S04
Število enot v embalaži 3	1
Teža embalaže 3	4,855 Kg
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	40 Cm
Dolžina embalaže 3	60 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.