

## Product data sheet

### Characteristics

# K10B001UCH

Grebenasto preklopno stikalo - 1 pol - 60° - 10 A - za Ø 16 ali 22 mm



### Predstavitev

Serijska izdelka	Harmony K
Izdelek ali sestavni del	Kompletno grebenasto stikalo
Ime komponente	K10
[Ith] conventional free air thermal current	10 A
Montaža izdelka	Prednja montaža
Način pritrjevanja	Ø 16 ali 22 mm luknja
Tip glave grebenastega stikala	S prednjo ploščo 30 x 30 mm
Tip upravljanja	Črna Ročica
Zaklepanje vrtljive ročice	Brez
Predstavitev ploščice	Z Kovinski, 1 - 0 - 2 Črna
Funkcija grebenastega stikala	Preklopno stikalo
Povratek	Brez
Položaj off	Z
Opis polov	1P
Preklopne pozicije	Desno: 0° - 60° Levo: 0° - 300°
IP stopnja zaščite	Kontaktni blok IP20 Operacijska glava IP65 IEC 60529

### Komplementarno

Preklopni kot	60°
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	440 V 3)IEC 60947-1
Nazivna delavna energija v W	1800 W AC-23A, 220/240 V 3 faze 370 W AC-23A, 110/120 V 1 faza 750 W AC-23A, 220/240 V 1 faza
Nazivna moč v hp	1 Hp 220/240 V AC, 3 faze 0,33 Hp 110/120 V AC, 1 faza 0,75 Hp 110/120 V AC, 3 faze 0,75 Hp 220/240 V AC, 1 faza
[Ie] Nazivni operativni tok AC	10 A 400 V AC-1 10 A 400 V AC-21A 3 A 240 V AC-15 6 A 120 V AC-15
[Ie] Nazivni operativni tok DC	10 A 24 V Upor 0,3 A 220 V Upor 0,7 A 110 V Upor
Električna vzdržljivost	10000000 Cycles
Kratkostična zaščita	10 A Modul Taliina varovalka gG
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV IEC 60947-1
Premik kontakta	Počasen izklop
Električna povezava	Zarobljeni terminali vijaka sponk 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mehanska vzdržljivost	1000000 Cycles
CAD celotna širina	30 Mm
CAD celotna višina	30 Mm
CAD celotna globina	76 Mm
Teža izdelka	0,035 Kg

## Okolje

Standardi	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	CULus
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Razred električnega udara	Class II conforming to IEC 60536

## Emblažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	54 G
Višina embalaže 1	4 Cm
Širina embalaže 1	4,1 Cm
Dolžina embalaže 1	8,1 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	80
Teža embalaže 2	4,54 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------