

Product data sheet

Characteristics

K115C003AP

Grebenasto stikalo - 3 poli - 60° - 115 A -
vijačna montaža



Predstavitev

Serijska izdelka	Harmony K
Izdelek ali sestavni del	Kompletno grebenasto stikalo
Ime komponente	K115
[Ith] conventional free air thermal current	115 A
Montaža izdelka	Prednja montaža
Način pritrdjevanja	4 odprtine
Tip glave grebenastega stikala	S prednjo ploščo 88 x 88 mm
Tip upravljanja	Črna Ročica
Zaklepanje vrtljive ročice	Brez
Predstavitev ploščice	Z Kovinski, 0 - 1 Črna
Funkcija grebenastega stikala	Stikalo
Povratek	Brez
Položaj off	Z
Opis polov	3P
Preklopne pozicije	Desno: 0° - 60°
IP stopnja zaščite	IP40 IEC 529 IP40 NF C 20-010

Komplementarno

Preklopni kot	60°
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V 3)EN 60947-1 690 V 3)IEC 60947-1
Nazivna delavna energija v W	13000 W AC-3, 380/440 V 1 faza EN/IEC 60947-3 15000 W AC-23A, 220/240 V 1 faza EN/IEC 60947-3 15000 W AC-3, 220/240 V 3 faze EN/IEC 60947-3 22000 W AC-23A, 380/440 V 1 faza EN/IEC 60947-3 30000 W AC-23A, 220/240 V 3 faze EN/IEC 60947-3 30000 W AC-3, 380/440 V 3 faze EN/IEC 60947-3 30000 W AC-3, 660/690 V 3 faze EN/IEC 60947-3 3700 W AC-3, 110 V 1 faza EN/IEC 60947-3 45000 W AC-23A, 380/440 V 3 faze EN/IEC 60947-3 45000 W AC-23A, 660/690 V 3 faze EN/IEC 60947-3 5500 W AC-23A, 110 V 1 faza EN/IEC 60947-3 7500 W AC-3, 220/240 V 1 faza EN/IEC 60947-3
[Ie] Nazivni operativni tok AC	100 A AC-21A EN/IEC 60947-3
Tok kratkega stika	15000 A
Kratkostična zaščita	125 A Modul Taliina varovalka gG
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV EN 947-1 6 KV IEC 947-1
Premik kontakta	Počasen izklop
Pozitivna odprtina	Z
Električna povezava	Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv 1 x 25 mm² Zarobljeni terminali vijačnih sponk Polprevoden 1 x 35 mm²
Zatezni moment	2,5 N.M

Preklopna zmogljivost v mA	115000 mA DC 24 V 1 Upor 1 ms) 115000 mA DC 48 V 2 Upor 1 ms) 115000 mA DC 70 V 3 Upor 1 ms) 100000 mA DC 140 V 3 Upor 1 ms) 100000 mA DC 24 V 1 Induktivno 50 ms) 100000 mA DC 48 V 1 Upor 1 ms) 100000 mA DC 48 V 2 Induktivno 50 ms) 100000 mA DC 70 V 3 Induktivno 50 ms) 100000 mA DC 95 V 2 Upor 1 ms) 33000 mA DC 30 V 1 Induktivno 50 ms) 33000 mA DC 60 V 2 Induktivno 50 ms) 33000 mA DC 90 V 3 Induktivno 50 ms)
Mehanska vzdržljivost	300000 Cycles
CAD celotna širina	88 Mm
CAD celotna višina	88 Mm
CAD celotna globina	128 Mm
Teža izdelka	0,68 Kg

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	CULus 120 V 5 hp 1 faza CULus 240 V 10 hp 1 faza CULus 240 V 20 hp 3 faze CULus 480 V 30 hp 3 faze
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Razred električnega udara	Class II conforming to IEC 60536 Class II conforming to NF C 20-030

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,692 Kg
Višina embalaže 1	2,000 Dm
Širina embalaže 1	0,980 Dm
Dolžina embalaže 1	0,970 Dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------