

## Product data sheet

### Characteristics

# K115H001YP

Grebenasto stikalo zvezda-trikotnik - 3 poli - 60° - 115 A - vijačna montaža



### Predstavitev

Serija izdelka	Harmony K
Izdelek ali sestavni del	Kompletno grebenasto stikalo
Ime komponente	K115
[I <sub>th</sub> ] conventional free air thermal current	115 A
Lokacija montaže	Spredaj
Način pritrjevanja	4 odprtine
Tip glave grebenastega stikala	S prednjo ploščo 88 x 88 mm
Tip upravljanja	Črna Ročica
Zaklepanje vrtljive ročice	Brez
Predstavitev ploščice	Z Kovinski, 0 - Y - delta Črna
Funkcija grebenastega stikala	Stikalo zvezda-delta
Povratek	Brez
Položaj off	Z
Opis polov	3P
Preklopne pozicije	Desno: 0° - 60° Levo: 0° - 300°
IP stopnja zaščite	IP40 IEC 529 IP40 NF C 20-010

### Komplementarno

Preklopni kot	60°
[U <sub>i</sub> ] Nazivna izolacijska trdnost	690 V 3)EN 60947-1 690 V 3)IEC 60947-1
Nazivna delavna energija v W	13000 W AC-3, 380/440 V 1 faza EN/IEC 60947-3 15000 W AC-23A, 220/240 V 1 faza EN/IEC 60947-3 15000 W AC-3, 220/240 V 3 faze EN/IEC 60947-3 22000 W AC-23A, 380/440 V 1 faza EN/IEC 60947-3 30000 W AC-23A, 220/240 V 3 faze EN/IEC 60947-3 30000 W AC-3, 380/440 V 3 faze EN/IEC 60947-3 30000 W AC-3, 660/690 V 3 faze EN/IEC 60947-3 3700 W AC-3, 110 V 1 faza EN/IEC 60947-3 45000 W AC-23A, 380/440 V 3 faze EN/IEC 60947-3 5500 W AC-23A, 110 V 1 faza EN/IEC 60947-3 65000 W AC-23A, 660/690 V 3 faze EN/IEC 60947-3 7500 W AC-3, 220/240 V 1 faza EN/IEC 60947-3
[I <sub>e</sub> ] Nazivni operativni tok AC	100 A AC-21A
Tok kratkega stika	15000 A
Kratkostična zaščita	125 A Modul Taliina varovalka gG
[U <sub>imp</sub> ] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV EN 947-1 6 KV IEC 947-1
Premik kontakta	Počasen izklop
Positivna odprtina	Z
Električna povezava	Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv 1 x 25 mm <sup>2</sup> Zarobljeni terminali vijačnih sponk Polprevoden 1 x 35 mm <sup>2</sup>
Zatezni moment	2,5 N.M

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Preklopna zmogljivost v mA	100000 mA DC 140 V 3 Upor 1 ms) 100000 mA DC 24 V 1 Induktivno 50 ms) 100000 mA DC 48 V 1 Upor 1 ms) 100000 mA DC 48 V 2 Induktivno 50 ms) 100000 mA DC 70 V 3 Induktivno 50 ms) 100000 mA DC 95 V 2 Upor 1 ms) 115000 mA DC 24 V 1 Upor 1 ms) 115000 mA DC 48 V 2 Upor 1 ms) 115000 mA DC 70 V 3 Upor 1 ms) 33000 mA DC 30 V 1 Induktivno 50 ms) 33000 mA DC 60 V 2 Induktivno 50 ms) 33000 mA DC 90 V 3 Induktivno 50 ms)
Mehanska vzdržljivost	300000 Cycles
CAD celotna širina	88 Mm
CAD celotna višina	88 Mm
CAD celotna globina	181 Mm
Teža izdelka	0,75 Kg

## Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	CULus 120 V 5 hp 1 faza CULus 240 V 10 hp 1 faza CULus 240 V 20 hp 3 faze CULus 480 V 30 hp 3 faze
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Prenapetostna kategorija	Class II conforming to IEC 60536 Razred II NF C 20-030

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,226 Kg
Višina embalaže 1	9,7 Cm
Širina embalaže 1	9,7 Cm
Dolžina embalaže 1	27,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	5
Teža embalaže 2	6,843 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------