

## K2D002WLH

Grebenasto preklopno stikalo - 2 pola - 20 A -  
čelna montaža



### Predstavitev

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Serijska izdelka                            | Harmony K                        |
| Izdelek ali sestavni del                    | Kompletno grebenasto stikalo     |
| Ime komponente                              | K2                               |
| [Ith] conventional free air thermal current | 20 A                             |
| Montaža izdelka                             | Prednja montaža                  |
| Način pritrjevanja                          | Več možnosti montaže             |
| Predstavitev ploščice                       | Z Kovinski, 1 - 0 - 2 Črna       |
| Funkcija grebenastega stikala               | Preklopno stikalo                |
| Položaj off                                 | Z                                |
| Preklopne pozicije                          | 0-45°-315°                       |
| IP stopnja zaščite                          | IP40 IEC 529<br>IP40 NF C 20-010 |

### Komplementarno

|  |   |
|--|---|
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost             | 690 V 3)IEC 60947-1   |
| [Ithe] conventional enclosed thermal current | 16 A  |
| Električna vzdržljivost                      | 200000 Cycles AC-23<br>200000 Cycles AC-3<br>600000 Cycles AC-15<br>600000 Cycles AC-21   |
| Maksimalna operativna stopnja                | 8333 Cyc/Mn AC-15<br>2,5 Cyc/Mn AC-21<br>2,5 Cyc/Mn AC-23<br>2,5 Cyc/Mn AC-3  |
| Tok kratkega stika                           | 10000 A   |
| Kratkostična zaščita                         | 20 A Modul Talilna varovalka gG   |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 4 KV V izolacijski funkciji<br>6 KV IEC 947-1   |
| Premik kontakta                              | Počasen izklop  |
| Pozitivna odprtina                           | Z   |
| Električna povezava                          | Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv 2 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Zarobljeni terminali vijačnih sponk Polprevoden 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Mehanska vzdržljivost                        | 1000000 Cycles  |

### Okolje

|  |   |
|--|---|
| Standardi                                    | EN/IEC 60947-3 Močnostni tokokrog<br>EN/IEC 60947-5-1 Krmilno vezje<br>CENELEC EN 50013               |
| Certifikati izdelkov                         | CSA 240 V 3 hp 3 faze 2<br>UL 240 V 0,33 hp 1 faza 2<br>CSA 240 V 1 hp 1 faza<br>UL 240 V 1 hp 3 faze |
| Zaščitna obdelava                            | TC  |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -25...55 °C   |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C   |
| Odporno proti udarcu                         | 30 Gn IEC 68-2-27   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Odpornost proti vibracijam | 5 gn 10...150 Hz)IEC 68-2-6                             |
| Razred električnega udara  | Razred II IEC 536<br>Class II conforming to NF C 20-030 |

### Embalažna enota

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1    | 0,110 Kg |
| Višina embalaže 1  | 1,090 Dm |
| Širina embalaže 1  | 0,650 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 0,650 Dm |

### Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| REACH, brez snovi SVHC         | Da   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>                                       |
| Brez strupenih težkih kovin    | Da   |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>  |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |
| OEE0                           | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki. |

### Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|