

## K30A001AP

Grebenasto stikalo - 1 pol - 60° - 32 A - vijačna  
montaža



### Predstavitev

Serijska izdelka	Harmony K
Izdelek ali sestavni del	Kompletno grebenasto stikalo
Ime komponente	K30
[I <sub>th</sub> ] conventional free air thermal current	32 A
Montaža izdelka	Prednja montaža
Način pritrjevanja	4 odprtine
Tip glave grebenastega stikala	S prednjo ploščo 64 x 64 mm
Tip upravljanja	Črna Ročica
Zaklepanje vrtljive ročice	Brez
Predstavitev ploščice	Z Kovinski, 0 - 1 Črna
Funkcija grebenastega stikala	Stikalo
Povratek	Brez
Položaj off	Z
Opis polov	1P
Preklopne pozicije	Desno: 0° - 60°
IP stopnja zaščite	IP40 IEC 529 IP40 NF C 20-010

### Komplementarno

Preklopni kot	60°
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V 3)EN 60947-1 690 V 3)IEC 60947-1
Nazivna delavna energija v W	11000 W AC-3, 380/440 V 3 faze EN/IEC 60947-3 11000 W AC-3, 660/690 V 3 faze EN/IEC 60947-3 15000 W AC-23A, 380/440 V 3 faze EN/IEC 60947-3 15000 W AC-23A, 660/690 V 3 faze EN/IEC 60947-3 2200 W AC-23A, 110 V 1 faza EN/IEC 60947-3 2200 W AC-3, 110 V 1 faza EN/IEC 60947-3 4000 W AC-23A, 220/240 V 1 faza EN/IEC 60947-3 4000 W AC-3, 220/240 V 1 faza EN/IEC 60947-3 5500 W AC-3, 220/240 V 3 faze EN/IEC 60947-3 5500 W AC-3, 380/440 V 1 faza EN/IEC 60947-3 7500 W AC-23A, 220/240 V 3 faze EN/IEC 60947-3 7500 W AC-23A, 380/440 V 1 faza EN/IEC 60947-3
[I <sub>e</sub> ] Nazivni operativni tok AC	14 A 220/240 V AC-15 EN 60947-5-1 14 A 220/240 V AC-15 IEC 60947-5-1 32 A AC-21A EN/IEC 60947-3 6 A 380/440 V AC-15 EN 60947-5-1 6 A 380/440 V AC-15 IEC 60947-5-1
Tok kratkega stika	5000 A
Kratkostična zaščita	50 A Modul Talilna varovalka gG
[U <sub>imp</sub> ] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV EN 947-1 6 KV IEC 947-1
Premik kontakta	Počasen izklop
Pozitivna odprtina	Z
Električna povezava	Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv 2 x 4 mm <sup>2</sup> Zarobljeni terminali vijačnih sponk Polprevoden 2 x 6 mm <sup>2</sup>
Zatezni moment	1,2 N.M

Preklopna zmogljivost v mA	11000 mA DC 120 V 2 Induktivno 50 ms)
	11000 mA DC 180 V 3 Induktivno 50 ms)
	11000 mA DC 60 V 1 Induktivno 50 ms)
	1200 mA DC 220 V 1 Upor 1 ms)
	1200 mA DC 440 V 2 Upor 1 ms)
	1200 mA DC 660 V 3 Upor 1 ms)
	16000 mA DC 140 V 3 Induktivno 50 ms)
	16000 mA DC 48 V 1 Induktivno 50 ms)
	16000 mA DC 95 V 2 Induktivno 50 ms)
	23000 mA DC 120 V 2 Upor 1 ms)
	23000 mA DC 180 V 3 Upor 1 ms)
	23000 mA DC 60 V 1 Upor 1 ms)
	25000 mA DC 30 V 1 Induktivno 50 ms)
	25000 mA DC 60 V 2 Induktivno 50 ms)
	25000 mA DC 90 V 3 Induktivno 50 ms)
	3200 mA DC 110 V 1 Induktivno 50 ms)
	3200 mA DC 220 V 2 Induktivno 50 ms)
	3200 mA DC 330 V 3 Induktivno 50 ms)
	32000 mA DC 140 V 3 Upor 1 ms)
	32000 mA DC 24 V 1 Induktivno 50 ms)
	32000 mA DC 24 V 1 Upor 1 ms)
	32000 mA DC 48 V 1 Upor 1 ms)
	32000 mA DC 48 V 2 Induktivno 50 ms)
	32000 mA DC 48 V 2 Upor 1 ms)
	32000 mA DC 70 V 3 Induktivno 50 ms)
	32000 mA DC 70 V 3 Upor 1 ms)
	32000 mA DC 95 V 2 Upor 1 ms)
	400 mA DC 440 V 1 Upor 1 ms)
	400 mA DC 660 V 2 Upor 1 ms)
	6500 mA DC 110 V 1 Upor 1 ms)
	6500 mA DC 220 V 2 Upor 1 ms)
	6500 mA DC 330 V 3 Upor 1 ms)
	Mehanska vzdržljivost
CAD celotna širina	64 Mm
CAD celotna višina	64 Mm
CAD celotna globina	81 Mm
Teža izdelka	0,13 Kg




## Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	CULus 120 V 2 hp 1 faza CULus 240 V 5 hp 1 faza CULus 240 V 5 hp 3 faze CULus 480 V 20 hp 3 faze
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Razred električnega udara	Class II conforming to IEC 60536 Class II conforming to NF C 20-030

## Emblažna enota

Teža embalaže 1	0,172 Kg
Višina embalaže 1	1,150 Dm
Širina embalaže 1	0,720 Dm
Dolžina embalaže 1	0,720 Dm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

---

Uredba o RoHS za Kitajsko

 [Izjava O RoHS Za Kitajsko](#)

---

OEEO

Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

---

## Pogodbena garancija

---

Garancija

18 months

---