

Product data sheet  
Characteristics

LA1DX11

TeSys D - pom. kontak. blok - 1 NO + 1 NC -  
priklj. z vijač. objem.



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Serija izdelka	TeSys D
Kratko ime naprave	LA1
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok
Združljivost serije/ obsega	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F
Lokacija montaže	Spređaj
Konfiguracija kontaktov	1 NO (zapečateno) + 1 NC (zapečateno)
Contacts operation	Trenutne
[Ue] Nazivna operativna napetost	125 V AC 30 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	125 V IEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	0,1 A 40 °C
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 št. 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certifikati izdelkov	IECEE CB shema UL CSA CCC EAC

Komplementarno

Mehanska vzdržljivost	5 Mcycles
Minimalni preklonni tok	1 MA
Minimalna preklonna napetost	5 V
Izolacijska upornost	> 10 MOhm
Povezave - terminali	Screw clamp terminals 1 cable(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end Terminali vijačne sponke 1 1...2,5 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv Brez konca kabla Terminali vijačne sponke 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv S kabelskim koncem Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Terminali vijačne sponke 1 1...2,5 mm <sup>2</sup> Polprevoden Terminali vijačne sponke 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> Polprevoden
Zatezni moment	1.7 N.M - with screwdriver flat Ø 6 mm 1.7 N.M - with screwdriver Philips No 2
Višina	48 Mm
Širina	44 Mm
Globina	39 Mm
Teža izdelka	0,04 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Okolje

Okoljske značilnosti	Zahtevno okolje
IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529
Zaščitna obdelava	TH IEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	52 G
Višina embalaže 1	4 Cm
Širina embalaže 1	4,8 Cm
Dolžina embalaže 1	5,2 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	520 G
Višina embalaže 2	5 Cm
Širina embalaže 2	8,5 Cm
Dolžina embalaže 2	26 Cm
Tip enote v embalaži 3	S02
Število enot v embalaži 3	80
Teža embalaže 3	4,515 Kg
Višina embalaže 3	15 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------