

# LA1DZ31

TeSys D - pomožni kontaktni blok - 3 NO + 1 NC priključki z vijačnimi objemkami



## Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Serijski izdelki	TeSys D
Kratko ime naprave	LA1
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok
Združljivost serije/ obsega	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F
Lokacija montaže	Spređaj
Konfiguracija kontaktov	2 NO (zapečateneno) + 1 NO + 1 NC
Contacts operation	Trenutne
[Ue] Nazivna operativna napetost	125 V AC Zaščiteni kontakt 30 V DC Zaščiteni kontakt 690 V AC 25 do 400 Hz Ne-zaščiteni kontakt
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	125 V Zaščiteni kontakt IEC 60947-5-1 690 V Ne-zaščiteni kontakt IEC 60947-5-1 600 V Ne-zaščiteni kontakt CSA 600 V Ne-zaščiteni kontakt UL
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	0,1 A 40 °C Zaščiteni kontakt 10 A 40 °C Ne-zaščiteni kontakt
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 št. 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certifikati izdelkov	IECEE CB shema (na čakanju) UL CSA CCC (na čakanju) EAC

## Komplementarno

Tip zaščite	GG varovalka 10 A Ne-zaščiteni kontakt
Mehanska vzdržljivost	5 Mcycles
Minimalni preklonni tok	1 MA Zaščiteni kontakt 5 MA Ne-zaščiteni kontakt
Minimalna preklonna napetost	5 V Zaščiteni kontakt 17 V Ne-zaščiteni kontakt
Izolacijska upornost	> 10 MOhm
Povezave - terminali	Screw clamp terminals 1 cable(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end Terminali vijačne sponke 1 1...2,5 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv Brez konca kabla Terminali vijačne sponke 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv S kabelskim koncem Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Terminali vijačne sponke 1 1...2,5 mm <sup>2</sup> Polprevoden Terminali vijačne sponke 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> Polprevoden
Zatezni moment	1.7 N.M - with screwdriver flat Ø 6 mm 1.7 N.M - with screwdriver Philips No 2
Višina	48 Mm
Širina	44 Mm
Globina	39 Mm

## Okolje

Okoljske značilnosti	Zahtevno okolje
IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529
Zaščitna obdelava	TH IEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	63 G
Višina embalaže 1	4 Cm
Širina embalaže 1	4,8 Cm
Dolžina embalaže 1	5,2 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	635 G
Višina embalaže 2	5 Cm
Širina embalaže 2	8,5 Cm
Dolžina embalaže 2	26 Cm
Tip enote v embalaži 3	S02
Število enot v embalaži 3	80
Teža embalaže 3	5,52 Kg
Višina embalaže 3	15 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------