

## Product data sheet

### Characteristics

# LA1KN047

## TeSys K - pomožni kontaktni blok - 4 NC - faston konektor



### Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Serijska izdelka	TeSys K krmilni rele TeSys K
Kratko ime naprave	LA1
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok
Lokacija montaže	Spredaj
Konfiguracija kontaktov	4 NC
Contacts operation	Trenutne
[Ue] Nazivna operativna napetost	$\leq 690$ V AC $\leq 400$ Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V BS 5424 690 V IEC 60947 750 V VDE 0010 skupina C 600 V CSA C22.2
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	10 A 50 °C
Standardi	NF C 63-110 VDE 0660 BS 5424 IEC 60947
Certifikati izdelkov	UL CSA

### Komplementarno

Irms nazivna zmogljivost izdelave	110 A $\leq 690$ V AC IEC 60947
Dovoljeno kratkoročno ocenjevanje	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Vrednost povezane varovalke	10 A gG $\leq 690$ V IEC 60947 10 A gG $\leq 690$ V VDE 0660
Minimalni preklonni tok	5 mA
Minimalna preklonna napetost	17 V
Razdalja brez prekrivanja	0,5 Mm
Izolacijska upornost	$> 10$ MOhm
Povezave - terminali	Faston konektorji 1 6,35 mm <sup>2</sup> Faston konektorji 2 2,8 mm <sup>2</sup>
Globina	35 Mm
Teža izdelka	0,045 Kg

### Okolje

Okoljske značilnosti	Normalno okolje
IP stopnja zaščite	IP2x VDE 0106
Zaščitna obdelava	TC IEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...80 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m Brez redukcije

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	46 G
Višina embalaže 1	4 Cm
Širina embalaže 1	3,5 Cm
Dolžina embalaže 1	3,5 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------