

Product data sheet

Characteristics

LA1KN207

TeSys K - pomožni kontaktni blok - 2 NO - faston konektor



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Serijska izdelka	TeSys K TeSys K krmilni rele
Kratko ime naprave	LA1
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok
Lokacija montaže	Spredaj
Konfiguracija kontaktov	2 NO
Contacts operation	Trenutne
[Ue] Nazivna operativna napetost	≤ 690 V AC ≤ 400 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V BS 5424 690 V IEC 60947 750 V VDE 0010 skupina C 600 V CSA C22.2
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	10 A 50 °C
Standardi	VDE 0660 IEC 60947 BS 5424 NF C 63-110
Certifikati izdelkov	CSA UL

Komplementarno

Irms nazivna zmogljivost izdelave	110 A ≤ 690 V AC IEC 60947
Dovoljeno kratkoročno ocenjevanje	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Vrednost povezane varovalke	10 A gG ≤ 690 V IEC 60947 10 A gG ≤ 690 V VDE 0660
Minimalni preklopni tok	5 mA
Minimalna preklopna napetost	17 V
Razdalja brez prekrivanja	0,5 mm
Izolacijska upornost	> 10 MOhm
Povezave - terminali	Faston konektorji 1 6,35 mm ² Faston konektorji 2 2,8 mm ²
Globina	35 mm
Teža izdelka	0,045 Kg

Okolje

Okoljske značilnosti	Normalno okolje
IP stopnja zaščite	IP2x VDE 0106
Zaščitna obdelava	TC IEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...80 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m Brez redukcije

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	35 G
Višina embalaže 1	3,5 Cm
Širina embalaže 1	4 Cm
Dolžina embalaže 1	4 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------