

Product data sheet

Characteristics

LA1KN223

TeSys K - pomožni kontaktni blok - 2 NO + 2 NC
NC - vzmetni priključki



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Serijska izdelka	TeSys K TeSys K krmilni rele
Kratko ime naprave	LA1
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok
Združljivost serije/ obsega	TeSys K CA2K TeSys K CA3K
Lokacija montaže	Spreddaj
Konfiguracija kontaktov	2 NO + 2 NC
Contacts operation	Trenutne
[Ue] Nazivna operativna napetost	<= 690 V AC <= 400 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V BS 5424 690 V IEC 60947 750 V VDE 0010 skupina C 600 V CSA C22.2
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	10 A 50 °C
Standardi	NF C 63-110 IEC 60947 BS 5424 VDE 0660
Certifikati izdelkov	UL CSA

Komplementarno

Irms nazivna zmogljivost izdelave	110 A <= 690 V AC IEC 60947
Dovoljeno kratkoročno ocenjevanje	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Vrednost povezane varovalke	10 A gG <= 690 V IEC 60947 10 A gG <= 690 V VDE 0660
Minimalni preklopni tok	5 MA
Minimalna preklopna napetost	17 V
Razdalja brez prekrivanja	0,5 Mm
Izolacijska upornost	> 10 MOhm
Povezave - terminali	Spring terminals 1 cable(s) 0.75...1.5 mm ² flexible without cable end Spring terminals 1 cable(s) 0.75...1.5 mm ² solid
Globina	35 Mm
Teža izdelka	0,045 Kg

Okolje

Okoljske značilnosti	Normalno okolje
IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529
Zaščitna obdelava	TC IEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...80 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	45 G
Višina embalaže 1	3,9 Cm
Širina embalaže 1	4 Cm
Dolžina embalaže 1	4 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	452 G
Višina embalaže 2	4 Cm
Širina embalaže 2	17 Cm
Dolžina embalaže 2	18 Cm
Tip enote v embalaži 3	S02
Število enot v embalaži 3	100
Teža embalaže 3	4,975 Kg
Višina embalaže 3	15 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------