



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	LA1SK
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok
Združljivost izdelkov	LC1SK
Delovanje pomožnih kontaktov	Trenutne
Konfiguracija kontaktov	2 NO
Povezave - terminali	Terminali vijačne sponke 1 1,5...6 mm ² Polprevoden Terminali vijačne sponke 2 1,5...4 mm ² Polprevoden Terminali vijačne sponke 1 0,5...6 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Terminali vijačne sponke 2 0,35...2,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Terminali vijačne sponke 1 0,35...6 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Terminali vijačne sponke 2 0,35...1,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla

Komplementarno

Lokacija montaže	Prednja stran
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V IEC 60947 690 V BS 5424 690 V VDE 0110 skupina C 690 V CSA C22.2 št. 14
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC <= 400 Hz
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	10 A 55 °C
Vrednost povezane varovalke	10 A GL IEC 60947 10 A GL VDE 0660
Zatezni moment	0,8 N.M Terminali vijačne sponke
Širina	27 Mm
Teža izdelka	0,022 Kg

Okolje

Standardi	VDE 0660 IEC 60947 NF C 63-110 BS 5424
Certifikati izdelkov	CSA UL
IP stopnja zaščite	IP2x
Zaščitna obdelava	TC IEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...70 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m Brez redukcije

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	26 G
Višina embalaže 1	3,5 Cm
Širina embalaže 1	4,3 Cm
Dolžina embalaže 1	5,5 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------