

Product data sheet

Characteristics

LA2KT2E

TeSys K - pomožni kontaktni blok s čas. zamikom - 1 C/O - 24 do 48 V - 1 do 30 s



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Serijska izdelka	TeSys K krmilni rele TeSys K
Kratko ime naprave	LA1
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok za časovni zamik
Lokacija montaže	Spredaj
Konfiguracija kontaktov	1 C/O
Tip časovnika	Zakasnitev vklopa
Območje časovnega zamika	1 do 30 s
[Ue] Nazivna operativna napetost	24 do 48 V AC Napajalni tokokrog 24 do 48 V DC Napajalni tokokrog 240 V AC Signalni tokokrog 240 V DC Signalni tokokrog
Nazivne meje delovne napetosti	0,85 do 1,1 Uc
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	2 A
Standardi	VDE 0660 IEC 60947 BS 5424 NF C 63-110
Certifikati izdelkov	CSA UL

Komplementarno

Čas ponastavitve	1,5 Ms
Povezave - terminali	Slip-on terminali
Višina	27 Mm
Širina	38 Mm
Globina	38 Mm
Teža izdelka	0,04 Kg

Okolje

Okoljske značilnosti	Normalno okolje
IP stopnja zaščite	IP2x VDE 0106
Zaščitna obdelava	TC IEC 60068
Temperatura okoljskega zraka za delovanje	-10...60 °C

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	41 G
Višina embalaže 1	4,8 Cm
Širina embalaže 1	4,8 Cm
Dolžina embalaže 1	5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02

Število enot v embalaži 2	70
Teža embalaže 2	3,11 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------