

# LA4DFB

TeSys D - vmesnik ojačevalca modula - rele -  
24 V DC / 250 V AC



## Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	LA4D
Opis polov	3P
Izdelek ali sestavni del	Modul vmesnika
Združljivost izdelkov	LC1D09 do D150

## Komplementarno

Montažni način	Zgornja montaža
Tip tehnologije	Elektromehanski
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V DC
Omejitve napetosti regulacijskega vezja	17 do 30 V 20 °C DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V Krmilno vezje IEC 60947-5-1
Povezave - terminali	Krmilno vezje Konektor 1 1...2,5 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv S kabelskim koncem Krmilno vezje Konektor 1 1...2,5 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv Brez konca kabla Krmilno vezje Konektor 1 1...2,5 mm <sup>2</sup> Polprevoden S kabelskim koncem Krmilno vezje Konektor 1 1...2,5 mm <sup>2</sup> Polprevoden Brez konca kabla Krmilno vezje Konektor 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv S kabelskim koncem Krmilno vezje Konektor 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv Brez konca kabla Krmilno vezje Konektor 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> Polprevoden S kabelskim koncem Krmilno vezje Konektor 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> Polprevoden Brez konca kabla
[Ue] Nazivna operativna napetost	Krmilno vezje 24 do 250 V AC
Poraba toka	25 mA 20 °C
Tokovno stanje 0 zagotovljeno	<= 2 mA
Stanje napetosti 0 zagotovljeno	< 2,4 V
Stanje napetosti 1 zagotovljeno	17 V
Električna vzdržljivost	10 Mcycles 240 V
Lokalno signaliziranje	LED indikator
Višina	12 Mm
Teža izdelka	0,05 Kg

## Okolje

Standardi	IEC 60255-5
Certifikati izdelkov	UL CSA
Tip zaščite	Vgrajena dioda
IP stopnja zaščite	IP2x VDE 0106
Zaščitna obdelava	TH IEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

Desipacija toplote	0,6 W Krmilno vezje
Odpornost na mikro-razpoke	4 Ms

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	49 G
Višina embalaže 1	4,4 Cm
Širina embalaže 1	5 Cm
Dolžina embalaže 1	5,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	105
Teža embalaže 2	5,6 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------